



LE CADENAS SOLIDE COMME UN ROC AVEC ANSE PROTEGEE

Avec le cadenas 83CS/70 0 Rock, vous misez sur une sécurité maximale : le corps du cadenas de 70 millimètres de large et l'anse sont fabriqués en acier spécialement cémenté. De plus, l'anse protégée complique le forçage du cadenas à l'aide de coupe-boulons ou autres outils.

C'est pourquoi ce cadenas avec protection supplémentaire contre le perçage et l'arrachement peut donc être utilisé partout où des marchandises de valeur doivent être sécurisées, par exemple dans des entrepôts ou des conteneurs, et où des outils ou des machines importantes doivent être protégés contre l'accès de tiers, par exemple sur des sites industriels.

La sécurité massive n'exclut pas la flexibilité: Vous pouvez intégrer confortablement le cadenas dans un système de fermeture existant en le faisant adapter aux fermetures existantes par le revendeur spécialisé. En effet, le 83CS/70 0 Rock est conçu de manière à pouvoir accueillir des cylindres ovales scandinaves disponibles dans le commerce.

Pour encore plus de flexibilité, vous pouvez en outre choisir entre deux options : L'anse doit-elle être fixe dans le cadenas ou entièrement amovible ? Une anse amovible est idéale si vous souhaitez effectuer des sécurisations dans un environnement difficile d'accès et si vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre - car après avoir ouvert le cadenas, vous pouvez facilement retirer l'anse vers le haut. Le 83CS/70 0 Rock atteint la classe de sécurité 6 sur 6 selon la norme européenne EN12320 pour les cadenas.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial

83CS/80 0 sans cylindre

Seite 2 von 2

- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée en position ouverte)
- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Closed Shackle (CS) : L'anse protégée rend l'accès difficile aux outils d'effraction comme les coupe-boulons
- SSF014 classe 5 / EN12320 classe 6
- Protection anti-perçage et anti-arrachement
- Exécution « 0 » : Le corps du cadenas accepte les cylindres ovales disponibles dans le commerce

Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol très élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable

Caractéristiques techniques - 83CS/80 0 sans cylindre

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	15 mm
Hauteur f	120 mm
Largeur a	80 mm
Niveau de sécurité	10
Ouverture horizontale anse b	29 mm
Ouverture vertical anse c	38 mm
Poids	1461 g
Profondeur e	32 mm
Type de fermeture	clé
coloris	argent
type de cylindre	sans cylindre
à même clé	Oui
EAN	4003318058059