

CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10

Seite 1 von 2



Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Die Proximity-Ausstattung des Zylinders ermöglicht eine schnelle und einfache kontaktlose Bedienung der Zutrittskontrolle. Besonderer Vorteil dieses Zylinders ist das Funkmodul im Innenknauf, das in Verbindung mit der Auswerteeinheit AEBasic eine fehlalarmsichere Bedienung einer Alarmanlage erlaubt. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Der CodeLoxx Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchversuchen. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei der Installation oder auch bei baulichen Änderungen.

Technologien

- Protokollierender elektronischer Doppelknaufzylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder
- Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AEBasic (3 m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen
- Optische Signalisierung
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz
- Permanentzutritt, Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek.

Technische Daten - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Security

Abmessungen	Außenknauf: L = 39 mm, \varnothing = 30 mm, Innenknauf: L = 49 mm, \varnothing = 33 mm
Achslängen	60 – 90, 90 – 120, 120 – 150 mm
Anzahl Zyklen/Batterie	40.000
Artikel-Kurzbezeichnung	CLX-LPxA-AFP-10
Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR2
Durchmesser Außenknauf	30 mm
Durchmesser Innenknauf	33 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Elektronik	AEBasic protokollierend
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Edelstahl

CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10

Seite 2 von 2

Technische Daten - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Security

Jahresprofile	6
Kombi-Code	Nein
Lesertyp	Chip-Schlüssel- und Proximityleser
Länge Außenknopf	39 mm
Länge Innenknopf	49 mm
Material	Edelstahl-Knöpfe, Kunststoff-Kappe Innenseite
Max. Anzahl Schließmedien	511
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Modular verlängerbar	Ja
Notbestromung möglich	Ja
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Permanent Zutritt	Nein
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Seccor Chipschlüssel, EM4102-, Hitag 1- Und Hitag 2-Transponder
Schutzart IP Außen	55
Schutzart IP Innen	44
Signalisierung	Optisch
Sonderausführung Achse	Für Türen mit PZ-Lochung
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache OSD	Deutsch
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Europrofil
Wochenprofile	Nein
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	zwischen 6 oder 12 Sekunden