

WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 1 von 2



Digitaler Schließzylinder wAppLoxx Pro

Der digitale Schließzylinder von ABUS ermöglicht komfortablen Zutritt zu Ihrem Gebäude. Er ist zudem onlinefähig und auch per App bedienbar. In der Variante mit beidseitigem Leser eignet er sich besonders für den Einsatz an Durchgangstüren oder Türen, bei denen auch von der Innenseite eine Zutrittsberechtigung erforderlich ist. Er steht neben der Standardvariante auch in den Varianten Halbzylinder, als Padlock (Hangschloss), Panikvariante und als Sonderausführung für Beschläge mit Kernziehschutz zur Verfügung. Der wAppLoxx Pro Zylinder passt sich farblich mit seinen grauen oder schwarzen Kappen jeder Tür und Oberfläche an. Verlängerungsmodule ermöglichen zudem eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 90 mm pro Seite. Ein hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz und auslesegeschützte Funkverbindung unterstreichen die Sicherheit des wAppLoxx Pro Zylinders. Besonders robust macht ihn die wetterbeständige Verarbeitung mit der Schutzklasse IP67.

Technologien

- Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Mifare-Leser: Auslesegeschützte Funkverbindung zwischen Transponder und Zylinder (Mifare Desfire EV1 im Secure Mode)
- Individuelle Längenanpassung mit Verlängerungsmodulen und Wellenverlängerungen (gehärtet) bis zu 90 mm pro Seite
- Verschlüsselte AES128-Bit Datenübertragung zwischen allen Komponenten
- Protokollierung der Bedienung am Zylinder
- Hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz
- Wetterbeständig durch IP67
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrfacher Farb- und Knaufauswahl
- Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über Web oder App kontrolliert werden
- Scharf-/Unscharfschaltung von angebundenen Alarmanlagen
- Panikfunktion: für Schlösser mit definierter Schließnasenposition (nach EN 179 und EN 1125)

Technische Daten - WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Abmessungen	Außenknauf: L = 48 mm, \varnothing = 38 mm, Innenknauf: L = 27 mm, \varnothing = 33 mm
Alarmanbindung	Ja
Anzahl Zyklen/Batterie	45.000
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-LA-P
Aufbohrschutz	Standard, Security
Batterie - Typ	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie
Bauform	Doppelknaufzylinder

WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 2 von 2

Technische Daten - WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Dornmaß	35 mm
Einsatzbereiche	Fluchttüren
Elektronik	Access, Intrusion
Farbe	Farbvarianten Leser: schwarz, grau (RAL 7016)
Funkfrequenz	868,3 MHz
Lesedistanz	< 1 cm
Lesertyp	Mifare-Leser außen
Längenanpassung	modular in 5 mm Schritten
Material	Knauf: Edelstahl, Leser: Kunststoff
Max. Anzahl Schließmedien	10 Fallback Transponder
Paniktür	Ja
Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über WLX Pro / Pro Plus Control
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Mifare Desfire EV1
Schutzart IP Außen	67
Signalisierung	optisch
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Zertifizierungen	DIN EN 1125
Zusatzfunktionen	Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek., Remote-Zugriff
Öffnungszeit einstellbar	Ja