

4043158144000



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF18000R

Seite 1 von 2

Caractéristiques techniques - 4043158144000

Affichages	1, 1+1, 1+3, 2+2
Alerte	Notification push / Signal sonore d'avertissement
Alimentation électrique CC	12 V
Canaux de transmission	26
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.246
Connexion réseau	RJ45 10/100Mbps
Consommation électrique	2 W
Couleur	Blanc
Cryptage	FHSS Hardware-Encryption, AES256
Dimensions	(La x Lo x H) 200 x 200 x 50 mm
Haut-parleur	Non (Audio via HDMI)
Langue OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL
Largeur de canal	3 MHz
Logiciel	APP: ABUS OneLook (Android/iOS)
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel, programmation horaire, détection de mouvement
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p)
Modulation	FHSS, GFSK
Nombre d'accès simultanés	3
Nombre de canaux	4
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Poids brut	2,086 kg
Poids net	0,5 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles réseau	TCP, UDP, UPNP
Puissance d'émission	20 dBm
Raccordements	Power: DC plug / Network: RJ45 socket / 2x USB 2.0 / HDMI 1.2
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps
Résolution sortie HDMI	Full HD (1080p)
Sensibilité	-80 dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB), disque dur externe USB (max. 2TB)
Technologie	Radio

4043158144000



Art.-Nr. PPDF18000R

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - 4043158144000

Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	LCD Touchscreen
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,5mm