

# 4x signal analogique HD distributeur

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Grâce au distributeur de signal, le signal d'entrée vidéo est transmis sans perte sur quatre moniteurs. L'entrée vidéo permet de connecter votre caméra à un répartiteur de signal. La connexion avec un moniteur se fait par la sortie vidéo. Quatre sorties vidéo BNC sont fournies.

## Technologies

- Prend en charge les résolutions élevées jusqu'à 8 MPx (4K) sans perte
- Transmission d'un signal vidéo jusqu'à quatre écrans et enregistreurs
- Approprié pour HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Le canal 4 prend en charge la vidéo HD et le signal de contrôle de données (UTC - Up The Coax)

## Caractéristiques techniques - 4x signal analogique HD distributeur

Alimentation électrique CC	12 V
Consommation de courant	110 mA
Dimensions	(L x H x P) 138 x 30 x 86 mm
Entrée vidéo	1 BNC
Hauteur	30 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Impédance d'entrée vidéo	75 $\Omega$
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB
Largeur	138 mm
Longueur	86 mm
Niveau d'entrée vidéo	1 Vpp dB
Niveau de sortie vidéo	1 Vpp
Poids net	0,14 kg
Sortie vidéo	4 BNC
Système vidéo	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C