

ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 4



Un œil sur tout.

Et vous décidez de ce qui est important.

Avec d'autres caméras, c'est parfois différent : Elles signalent des alarmes tout le temps, mais sans véritable raison. Au final, vous ne réagissez plus du tout. Vous ne voulez pas recevoir une alerte sur votre téléphone à cause de branches qui se balancent dans le vent ou du chat inoffensif du voisin ? Mais dans tous les cas, si une personne est dans votre jardin la nuit ?

La caméra extérieure ABUS WLAN pan-tilt fait bien les choses : Elle fait la distinction entre les personnes, les animaux et les véhicules de manière totalement automatique. Vous décidez de ce qui est important pour vous et c'est seulement à ce moment-là que vous recevrez un message d'alerte via l'application mobile App2Cam Plus. Cela permet de gagner du temps et de ménager les nerfs.

D'ailleurs, toutes les fonctions sont en permanence disposition gratuitement avec l'application : masquer les zones privées et publiques et tourner la caméra très rapidement vers une position spécifique. Il en va de même pour l'accès en déplacement et la fonction interphone, par exemple pour la communication sans contact avec les livreurs de colis. Avec la carte mémoire microSD fournie, la caméra est prête à enregistrer immédiatement et l'application montre même ce qui s'est passé 3 secondes avant la détection du mouvement.

La caméra de surveillance offre une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit. Elle est absolument résistante aux intempéries et convient parfaitement à l'extérieur. Avec elle, vous répondez à toutes les exigences de la loi sur la protection des données. Elle est compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Et après un démarrage très simple à l'aide de l'assistant d'application, elle est prête à fonctionner dès sa sortie de la boîte.

ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 4

Technologies

- Caméra de surveillance panoramique avec Wi-Fi, détection intelligente des mouvements, notification push, ainsi que mémoire gratuite et accès à toutes les fonctions via l'application App2Cam Plus pour téléphone mobile et tablette
- Immédiatement prête à l'emploi grâce à une mise en service très simple (quelques minutes seulement avec l'assistant d'application, y compris le couplage Bluetooth entre la caméra et le smartphone) et à la carte mémoire microSD intégrée
- Accès gratuit aux images en direct, à la mémoire et à toutes les fonctions via App2Cam Plus (détecteur de mouvement, panoramique et inclinaison, zoom numérique, audio bidirectionnel par haut-parleur et microphone, etc.)
- Peut être placée/montée de manière très flexible à l'extérieur grâce à une stabilité, une portée et une sécurité Wi-Fi élevées (puce Wi-Fi double de haute qualité pour 2,4 GHz et 5 GHz, y compris le cryptage)
- Enregistrement complet au moyen d'un pré-enregistrement et démarrage automatique de l'enregistrement (grâce à la fonction de mémoire intelligente, les enregistrements commencent déjà jusqu'à 3 secondes avant une détection de mouvement)
- Détection entièrement automatique et différenciation des objets (humain, animal, véhicule), ignorance des influences perturbatrices (branches, lumière) ainsi que retournement rapide semi-automatique via l'application vers 3 positions définissables
- Cacher les zones privées (par exemple, les propriétés publiques), marquer les zones importantes avec une détection de mouvement sensible (région d'intérêt, ROI) et les zones sans détection (région de non-intérêt, RONI) via l'application
- Enregistrement conforme à la protection des données (Désactiver l'audio pour les enregistrements et supprimer automatiquement les données vidéo après 3, 7 ou 30 jours avec la fonction de tampon circulaire)
- Résolution Full HD, vision nocturne claire jusqu'à 20 m et classe de protection IP66
- Toutes les fonctionnalités et les mises à jour over-the-air sont gratuites en permanence

Caractéristiques techniques - ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	82 °
Angle de vue vertical	43 °
Balance des blancs	AWB
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	Smartvest Funk-System
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	AAC

ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consommation électrique	4 W
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Diaphragme	F2.0
Dimensions	210 x 120 x 160 mm
Distance focale	4,1 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée audio	Microphone
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	940 nm
Matériau du boîtier	la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Sur détection de mouvement / Manuel
Modes de résolution	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	jusqu'à 3 s.
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de présélections	3
Plage de fréquences	2,400 -2,485 / 5,0 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° Horizontal / 90° Vertical
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilité	-90 dBm

ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt



Art.-Nr. PPIC42520

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS Caméra extérieure WLAN Pan Tilt

Sortie audio	Haut-parleur
Support d'enregistrement	Micro-SD (jusqu'à 128GB)
Technologie	Réseau
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35 mm
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain / Animal / Véhicule
Zones privées	grille 40x24 (statique)
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Détection matérielle des objets + masque de mouvement