

Smartvest Draadloze Watermelder

Art.-Nr. FUWM35000A

Seite 1 von 2



De Smartvest draadloze watermelder is een uitbreidingsmodule voor de ABUS draadloze alarmcentrale Smartvest. Hij reageert op water en andere vloeistoffen en meldt deze gebeurtenissen aan de draadloze alarmcentrale. De Smartvest draadloze watermelder bestaat uit een zender en een sensor. Deze zijn via een kabel van maximaal 1,8 meter lengte met elkaar verbonden. De sensor reageert op water en meldt dit aan de alarmcentrale. Zo kan schade die ontstaat door gebroken leidingen of gesprongen waterslangen van was- of afwasmachines snel worden gedetecteerd en door tijdig ingrijpen worden beperkt.

Technologieën

- Detecteert vloeistoffen en biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade.
- Ideaal voor de bewaking van kelderruimtes, wasmachines en afvoeren.
- Flexibele installatie van de watersensor. (Leidingslengte van de sensor: 1.8 m)
- Directe alarmering via geïntegreerde, luide 90dB-sirene
- Met waarschuwingssignaal bij een bijna lege batterij en melding aan de centrale
- Testknop voor handmatige zelftest en testalarmering

Technische gegevens - Smartvest Draadloze Watermelder

Afmetingen	(B x L x H) 87 x 37 x 120 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	AA (1,5V)
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0,31 kg

Smartvest Draadloze Watermelder

Art.-Nr. FUWM35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Draadloze Watermelder

Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Detectiemethode	Weerstandsmeting
Display	LED
Geluidsdruk	90 dB
Kleur	Wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	0,215 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	Contactsensor
Stroomopname	34,3 mA
Stroomopname stand-by	0,017 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
Voedingsspanning DC	6 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm