

Secvest Draadloze Afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 1 von 2



Comfortable bediening van de alarmcentrale

De bidirectionele draadloze afstandsbediening is een praktisch accessoire voor de bediening d.m.v. een druk op de knop van draadloze alarmsystemen van de Secvest-serie. Daarbij kan de actuele programmeerstatus van de installatie op elk moment worden opgevraagd. De afstandsbediening FUBE50015 is compatibel met de draadloze alarmcentrales Secvest, Secvest IP, Secvest 2 WAY.

Veilig activeren - grote reikwijdte

Met de afstandsbediening kan het alarmsysteem eenvoudig op afstand worden in- en uitgeschakeld. Met de 8 geïntegreerde leds wordt direct een duidelijk bevestigingssignaal gegeven over de gewijzigde systeemstatus. De reikwijdte van de zender bedraagt ca. 30 meter.

Snelle hulp in noodgevallen

Het tegelijk ingedrukt houden van de activerings- en de deactiveringstoets activeert een overvalalarm. Zo worden naast waardevolle voorwerpen ook lijf, leven en gezondheid van de bewoners beschermd.

Weergeven van extra informatie

Met een druk op de derde knop wordt belangrijke informatie opgevraagd over de status van de alarmcentrale (actief, niet actief, intern actief, storing). Het bevestigingssignaal wordt direct doorgegeven aan de afstandsbediening.

Nuttige comfortfuncties

De vierde knop kan vrij worden geprogrammeerd. Naast de interne activering kan deze worden gebruikt voor de schakeling van een uitgang (bijv. besturing garagepoort). De programmering van deze knop vindt direct aan de alarmcentrale plaats.

Veilige draadloze communicatie

Dit product is samen met het draadloze alarmsysteem Secvest en de Secvest Touch d.m.v. de rollingcode-methode beschermd tegen zogenaamde replay-aanvallen. Deze methode ter bescherming tegen manipulatie door derden overtreft de eisen van de veiligheidsnorm "DIN EN 50131-1 graad 2".

Technologieën

Secvest Draadloze Afstandsbediening

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 2 von 2

- Gebruikersvriendelijke afstandsbediening met duidelijke symbolen op de toetsen
- Voor de bediening met het draadloze alarmsysteem Secvest, Secvest IP en Secvest 2 WAY
- Met de functietoetsen voor “activeren”, “deactiveren” en “opvragen van de status”
- Met 8 leds voor een duidelijke weergave en actuele statusbevestigingen
- Vrij programmeerbare toets beschikbaar (alleen bij draadloos Secvest-alarmsysteem)
- Gebruikt een veilige draadloze communicatie met Secvest en Secvest Touch

Technische gegevens - Secvest Draadloze Afstandsbediening

Afmetingen	(BxHxD) 36 x 17 x 62 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Batterij - type	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	36 mm
Diepte	62 mm
Display	LED
Hoogte	17 mm
Lengte	62 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	200 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	200 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,035 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Spanningsbewaking	Ja
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, ES
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW