

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



De voordeur in het zicht, spreken door de intercom en de deur openen met de app

Met de ABUS Smart Security World video-deurintercom vraagt u wie er voor de deur staat en opent u de deur met de elektronische deuropener via de app. Met Full HD 1080p-resolutie en een infrarood-nachtzichtfunctie zorgt de geïntegreerde videocamera altijd voor een briljante beeldkwaliteit en een volledig overzicht. De LED-ring met wit licht verbetert het zicht in de nacht en dient tegelijkertijd als statusindicatie. De geïntegreerde 2-way talk-back-functie biedt een intercomfunctie per app. De videodeurintercom is geschikt voor buiten en heeft beschermingsgraad IP54. Bestaande kabels voor uw bel of deuropener kunnen worden gebruikt, daarom is geen complexe nieuwe bedrading nodig.

Melden van gebeurtenissen en mobiele toegang

Bediening en toegang tot deze app-deurintercom gebeuren uitsluitend via de app - helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Het netwerk wordt door de gecombineerde datatransmissie nauwelijks belast. U wordt via een beltoon, push-bericht of per e-mail geïnformeerd over activiteiten of bezoekers voor uw deur en kunt via de app de personen zien en met ze communiceren. Bovendien heeft u via de app op ieder moment toegang tot het beeldmateriaal.

Smart Security World Ready

De ABUS Smart Security World WLAN video-deurintercom maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

functioneel en volledig geïntegreerd in de app - daarmee is reeds de installatie zeer comfortabel: volg eenvoudig de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatiewizard.

Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- Deurintercom met video met verschillende aansluitmogelijkheden (bijv. bekabeling op bestaande deurbel)
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Gebruik van bestaande kabels (bel, deuropener)
- Handmatig afstelbare lens voor de optimale stand gericht op de bezoeker
- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP54)
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)
- Lage netwerkbelasting dankzij hoge mate van gegevenscompressie (H.264 high profile compressie)

Technische gegevens - ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Afmetingen	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basis voorval	Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/2,9" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	54
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	0,68 kg
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	Handmatig instelbaar: verticaal +/- 7,5%, horizontaal +/- 2,5%
Dynamisch bereik (WDR)	90 dB

ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Smart Security World WiFi Video Deurintercom

Frequentiebereik	2,400 –2,485 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Horizontale kijkhoek	100 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	1,5 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	0,28 kg
Netwerkaansluiting	Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Handmatig / bewegingsdetectie
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	2 Sec
Relaisuitgang	Buitendeurbel (NO), deuropener (NO)
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Technologie	IP
Vermogensopname	5 W
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning AC	24-36 V
Voedingsspanning DC	12-48 V
Wit licht LED's	12 st.
Witbalans	AWB
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm