

Secvest Draadloze Binnensirene

Art.-Nr. FUSG50110

Seite 1 von 2



De draadloze Secvest-binnensirene is een optioneel accessoire voor de Secvest. Als zuiver akoestische signaalgever ondersteunt hij bij alarm de draadloze buitensirene en de Secvest-centrale met een akoestisch signaal met een geluidsdruk van meer dan 80 dB.

De de binnensirene kan bijzonder snel en eenvoudig aangesloten en in het Secvest-systeem geïntegreerd worden. Dankzij het onopvallende behuizingsdesign kan de sirene bovendien extreem flexibel in de ruimte worden gepositioneerd. Tegelijkertijd is deze uitstekend geschikt voor omgevingen waaraan hoge esthetische eisen worden gesteld of monumenten, en voor installatie in bestaande systemen, waarbij geen draadgebonden mogelijk of gewenst is.

Sirene en centrale communiceren met elkaar op 868,6625 MHz, een frequentie, die speciaal voor de security-branche gereserveerd is. De draadloze binnensirene kan van spanning worden voorzien via een batterij of een ingebouwde voeding. Bij gebruik van batterijen bedraagt de levensduur ca. twee jaar. De binnensirene bewaakt de voedings- en batterijspanning onder belasting en meldt storingen aan de centrale.

Technologieën

- Luide binnensirene (> 80 dB)
- Akoestische ondersteuning van centrale en draadloze buitensirenes
- Eenvoudige integratie van max. 4 binnensirenes in de Secvest-centrale
- Compatibele uitrusting: FUAA50xxx S/W >= v3.01.11, FUM050010 Draadloze repeater
- Onopvallend, compact productdesign
- Flexibele montage, ook eenvoudig in bestaande systemen te installeren
- Externe voeding voor gebruik zonder batterijen optioneel (6-15 V DC)
- Jamming-herkenning
- Bewaking van de ingangsspanning

Secvest Draadloze Binnensirene

Art.-Nr. FUSG50110

Seite 2 von 2

- Repeatbaar voor overbrugging van grotere draadloze afstanden

Technische gegevens - Secvest Draadloze Binnensirene

Aansluitingen	Voltage
Afmetingen	(bxhxd) 130x154x40 mm
Batterij - GRS-type	Alkaline
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - type	1,5 V AA AA alkalinebatterij
Behuizingmateriaal	PC / ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	130 mm
Brutogewicht	0,31 kg
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Geluidsdruk	> 80 dB
Hoogte	154 mm
Lengte	40 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	500 m
Max. zendbereik (vrij veld)	500 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Opbouw
Nettogewicht	0,218 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Taal handleiding	DE, EN, FR, NK, DK, IT
Taal verpakking	DE, EN, FR, NL, DK, SE, PL, IT, ES
Voedingsspanning DC	12 V
Zendvermogen	10 mW