



## Betrouwbare alarmering

De draadloze buitensirene met de LED-flitsbalk is de cruciale component in een geheel draadloos werkende alarmketen. De sirene van de combi-signaalgever genereert bij een alarm een zeer luid akoestisch signaal met een geluidsdruk van 100 dB. Bovendien knippert de rode LED-balk (knipperfrequentie 1 Hz). Daarbij worden flitslicht en sirene apart aangestuurd. Zo kan het flitslicht verder knipperen, terwijl het akoestische signaal na een ingestelde tijd eindigt.

## Bescherming tegen sabotage

De sirene communiceert met de Secvest-centrale via de frequentie 868 MHz, die speciaal is gereserveerd voor de beveiligingsbranche. Deksel- en wandcontact beschermen de draadloze buitensirene doelgericht tegen sabotage. Het geoptimaliseerde deksel- en wandcontact kan nauwkeurig worden ingesteld en zo aan ieder muuroppervlak worden aangepast. Als iemand probeert het apparaat te verwijderen, slaat de draadloze buitensirene automatisch alarm of stuurt een sabotagemelding naar de centrale van de Secvest.

## Eenvoudige montage

Het nieuwe, aantrekkelijke design maakt deze draadloze buitensirene niet alleen tot een optische blikvanger, maar zorgt bovendien voor een zeer eenvoudige montage. Omdat het deksel van de voorklep met een scharnier is vastgezet, kan de sirene ook met één hand worden gemonteerd.

## Technologieën

- Nieuw, aantrekkelijk design
- Luide combi-signaalgever
- LED-lamp geeft verschillende functies aan (bijvoorbeeld inschakelbevestiging)
- Robuuste, uv-bestendige, waterdichte behuizing
- Heldere SMD-LEDs

# Secvest Draadloze Buitensirene

Art.-Nr. FUSG50101

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Buitensirene

Afmetingen	(bxhxd) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	PC/ABS
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	210,6 mm
Brutogewicht	2,128 kg
Certificeringen	INCERT
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Geluidsdruk	105 dB
Hoogte	294 mm
Kleur verlichting	Rood
Lengte	78,5 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Buitenbereik
Nettogewicht	1,781 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	0,225 mA
Taal handleiding	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Taal verpakking	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Verlichting	LED
Zendvermogen	10 mW