

ABUS OneLook Buitencamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 1 von 3



De ABUS OneLook-buitencamera is een compacte, draadloze Full HD-buitencamera met versleutelde digitale transmissie, PIR-sensor voor bewegingsdetectie en biedt zelfs in het donker een 1080p-resolutie voor briljante beeldkwaliteit. De camera is geheel compatibel met ABUS OneLook-videobewakingsset met 7"-kleurenmonitor en geïntegreerde luidspreker (PPDF16000).

24/7 klaar voor gebruik

Met de geïntegreerde IR-LED's optimaal voor 24/7 gebruik bij dag en nacht. Draadloze, digitale, gecodeerde datatransmissie (audio en video). De signalen zijn geoptimaliseerd voor de verbinding met de ABUS OneLook-videobewakingsset. De draadloze signaaltransmissie komt overal van pas waar geen kabels kunnen worden gelegd of waar dit onhandig is. Vanwege de omvorming naar digitaal versleutelde signalen worden storingen, interferenties en meekijken door andere personen betrouwbaar vermeden.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Complete draadloze Full HD 1080p-buitencamera (IP66)
- Transmissie van video en audio met gecodeerd draadloos signaal

ABUS OneLook Buitencamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 2 von 3

- Inclusief PIR-sensor voor betrouwbare bewegingsdetectie
- Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- Te gebruiken als uitbreiding voor draadloze thuisvideosets (PPDF16000, PPDF18000)
- Tot 4 draadloze camera's per monitor/recorder inzetbaar

Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

Afmetingen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Basis voorval	PIR / Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	3,6 mm
Brutogewicht	0,802 kg
Codering	FHSS Hardware-Encryption
Compatibel met	PPDF16000 / PPDF18000
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-80 dBm
Horizontale kijkhoek	90 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	3 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	2 lx
Nettogewicht	0,62 kg
PIR-beeldhoek	65 °
PIR-bereik	5 m
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p)

ABUS OneLook Buitencamera /w



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS OneLook Buitencamera /w

Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Vermogensopname	1,4 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video bitrate	0,032 - 2
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm