

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 1 von 3



ABUS Analoge HD: De duidelijkste beelden ooit

De Analoge HD Mini Dome 2 MPx voor de bewaking van grote bewakingszones binnen en buiten heeft een hoogwaardige beeldopnemer. En biedt zo een haarscherp en vloeiend beeld voor een betere herkenning van de details. De Analoge HD Mini Dome 2 MPx met True WDR Een krachtige True-WDR-functie zorgt in contrastrijke lichtsituaties voor gelijkmatige voor- en achtergrondscenario's.

24/7-bewaking voor binnen en buiten

De automatische dag/nacht-omschakeling van de verbeterde IR-LED-techniek zorgt voor een betere beeldbelichting bij schommelende lichtverhoudingen. Dankzij de beschermingsgraad IP67 is de Analoge HD Mini Dome goed beschermd tegen wind en weer.

Analoge HD-technologie: Ideaal voor voordelige ombouw

Omdat de reeds in het object ingebouwde infrastructuur kan worden gebruikt, kan deze technologie flexibel in bestaande systemen worden ingebouwd. Eenvoudig camera's en recorder vervangen voor een betere performance van bestaande videobewakingssystemen. Coaxiale of 2-draads kabels kunnen eenvoudig ook met het nieuwe systeem worden gebruikt.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 2 MPx Resolutie: 1920 x 1080 @ 30 fps

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 2 von 3

- True WDR vereffent licht-donkercontrasten effectief
- Vaste lens 2,8 mm
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 20 m bij nacht
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- 4-in-1 video-uitgang (omschakelbaar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Afmetingen	(LxBxH) 90x83x80 mm
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2.8 mm
Breedte	83 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.2
Dynamisch bereik (WDR)	130 dB
Elektronische sluiters	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Hoogte	80 mm
Horizontale kijkhoek	105 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	90 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920x1080 @ 25 beelden/s
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C

Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC32502

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Analoog HD Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Dome
Nettogewicht	0,3 kg
Privé-zones	4
Protocollen	Coax
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	290 mA
Technologie	HD-TVI
Tegenlichtcompensatie	True WDR
Vermogensopname	3,4 W
Versterkingsregeling	AGC, 3 getrapte
Verticale kijkhoek	52 °
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Voedingsspanning AC	24 (+/-25 %) V
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	ATW, handmatig