

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)

Art.-Nr. FUA50010

Seite 1 von 6



## De beproefde rondom beveiliging - nu nog beter

Het draadloze alarmsysteem Secvest is de consequente doorontwikkeling van de reeds jaren op de beveiligingsmarkt succesvolle Secvest 2WAY. Naast de klassieke alarmfuncties voor bescherming tegen inbraak, brand, water, en bij noodgevallen integreert de Secvest nu ook de live-videoverificatie, een mobiele bedieningsmogelijkheid via webbrowser en app, en de nog steeds unieke mechatronische inbraakbeveiliging, die tot nog toe alleen door ABUS wordt aangeboden.

## Grote keuze melders en mobiele bedieningsmogelijkheden

Het draadloze alarmsysteem Secvest biedt met tot 48 draadloos communicerende melders en met tot vier draadgebonden melders voor maximaal 50 gebruikers optimale veiligheid. Verschillende bedieningsmogelijkheden zoals code-invoer, proximity chipsleutel of afstandsbediening voor gevarieerde toepassingsvoorkeuren. Een nieuw highlight is de bediening van de centrale via een app. Zo kan het systeem ook met de mobiele telefoon worden bediend.

## Programmering en parametring

De Secvest heeft een geïntegreerde webserver waarmee alle instellingen snel en eenvoudig kunnen worden aangepast. Als de Secvest is geïntegreerd in het netwerk van de klant, kan de centrale zelfs op afstand worden onderhouden. Alle instellingen kunnen echter ook direct op de centrale worden ingevoerd.

## Communicatie nu ook op IP-basis

In de Secvest zijn bovendien een PSTN-kiezer en een netwerkaansluiting geïntegreerd. Met behulp van de netwerkaansluiting kan informatie ook op IP-basis worden verstuurd via bijvoorbeeld VoIP-telefonie, e-mails en digitale meldkamerprotocollen. Door de geïntegreerde analoge PSTN-kiezer en een optionele gsm-module kunnen ook de klassieke communicatiemiddelen worden gebruikt.

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 2 von 6

Naadloze live-videobewaking en -verificatie per app

De actuele videobeelden van maximaal zes IP-binnencamera's kunnen op ieder moment worden opgeroepen. Met de Secvest-app voor Android of iOS kunnen alle functies worden bediend zoals het in- en uitschakelen van het alarmsysteem of het opvragen van statusberichten.

Actieve bescherming tegen inbraak

Aan vensters en deuren aangebrachte melders fungeren als mechanische en elektronische beveiliging in één, en bieden zo de beroemde dubbele inbraakbeveiliging, het onderscheidende kenmerk van de mechatronische melders van ABUS: de in elkaar vastklikkende stalen grendels bieden een weerstand tot één ton die een inbreker moet zien te overwinnen. Daarnaast zorgt de bijzonder gevoelige detectie ervoor dat reeds de eerste poging om een raam of deur open te breken wordt herkend en dat aan de centrale meldt - nog voordat de inbreker is binnengedrongen.

U dient er rekening mee te houden dat de Secvest 2WAY-melder niet werken op de nieuwe Secvest-centrale

## Technologieën

- Mobiele bediening via geïntegreerde webbrowser of met app (Android/iOS)
- Tot 6 IP-binnencamera's integreerbaar
- Videoverificatie bij alarm per e-mail of push-bericht
- Tot 48 draadloze melders en 4 draadgebonden melders integreerbaar
- Actieve inbraakbeveiliging in combinatie met mechatronische, draadloze venster- en deurbeveiliging
- 32 extra uitgangen voor flexibele, draadloze gebeurtenissturing
- Voor maximaal 50 gebruikers met vrij te kiezen bedieningsopties (code/chipsleutel/afstandsbediening)
- Activeren van meldkamers via meldkamerprotocollen mogelijk
- Ingebouwde kiezer

## Technische gegevens - Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sireneaansluiting, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, Lan
Aantal afstandsbedieningen	50
Aantal bedieningseenheden	8
Aantal draadloze zones	48
Aantal draadzones	2 x CC of 4 x FSL
Aantal gebeurtenissen	600
Aantal gebruikers	50
Aantal virtuele IP-zones	6
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (permanente bewaking)
Afmetingen	(BxHxD) 205x285x46 mm
Bandbreedte radio-alarm	Smalband

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)



Art.-Nr. FUA50010

Seite 3 von 6

## Technische gegevens - Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)

Batterij - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Bediening	Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele application, telefoon
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	205 mm
Certificeringen	VdS Home, EN Grad 2, INCERT
Communicatie/ alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Display	Display
Duplex-antennetechnologie	Ja
Hoogte	285 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	46 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	8
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. noodstroomlooptijd	24 h
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Menu-navigatie	Via spraak bediend
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Aan optimaal zendvermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden
Netstekkervoeding	Geïntegreerd of extern
Nettogewicht	1,13 kg
Netwerkaansluiting	Ethernet
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomvoorziening	Ja
Onderhoud op afstand	Ja
Programmering	Via webserver of direct aan centrale
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)



Art.-Nr. FUA50010

Seite 4 von 6

## Technische gegevens - Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)

Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	4
Softwareversie	3.01.21
Spanningsbewaking	Ja
Taal OSD	EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Uitgangen	32 draadloos, 4-aderig
Veiligheidsgraad	2
Videoverificatie	Ja, in combinatie met TVIP41550, IPCB42500, IPCB71500, IPCB72500
Voedingsspanning AC	230 V
Voedingsspanning DC	13,8 V
Zendvermogen	10 mW

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

Aansluitingen	230 V AC / 13,8 V DC schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sirene, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, LAN
Aantal afstandsbedieningen	50
Aantal bedieningselementen	8
Aantal draadloze zones	48
Aantal draadzones	2 x CC of 4 x FSL
Aantal gebeurtenissen	600
Aantal gebruikers	50
Aantal virtuele IP-zones	6
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (permanente bewaking)
Afmetingen	(BxHxD) 205x285x46 mm
Bandbreedte radio-alarm	Smalband
Batterij - type	7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)
Bediening	Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele applicatie, telefoon
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	205 mm
Certificeringen	VdS Home, EN2, VSÖ
Communicatie/ alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Diepte	46 mm
Display	Display
Duplex-antennetechnologie	Ja
Hoogte	285 mm

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)



Art.-Nr. FUAA50010

Seite 5 von 6

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	46 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	8
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. noodstroomlooptijd	24 h
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Menu-navigatie	Via spraak bediend
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Aan optimaal zendvermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden
Netstekervoeding	Geïntegreerd of extern
Nettogewicht	1,13 kg
Netwerkaansluiting	Ethernet
Netwerkprotocollen	HTTPS
Noodstroomvoorziening	Ja
Norm	EN50131-1 Grad 2
Onderhoud op afstand	Ja
Programmering	Via webserver of direct aan centrale
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Schakeluitgangen	4
Softwareversie	3.01.21
Spanningsbewaking	Ja
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Toegangsbeveiliging	Ja
Uitgangen	32 draadloos, 4 bekabeld
VdS-klasse	Home
VdS-toelatingsnr.	H 115012
Veiligheidsgraad	2

# Secvest Draadloos Alarmsysteem (Export)



Art.-Nr. FUA50010

Seite 6 von 6

## Technische gegevens - Secvest Draadloze Alarmcentrale

Videoverificatie	Ja, in combinatie met o.m. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Voedingsspanning AC	230 V
Voedingsspanning DC	13,8 V
Zendvermogen	10 mW
EAN	4043158055603