



Eenvoudiger kan niet

Op zoek naar een beveiligingscamera voor het bewaken van een grotere zone, die werkt zonder internet, WLAN, computer en mobiele telefoon? Startklaar in seconden en eenvoudig te bedienen? Dan is de ABUS EasyLook BasicSet draaien & kantelen precies wat je zoekt.

De set bestaat uit de stuurbare bewakingscamera en een flexibele, compacte 7-inch monitor. Hij biedt dag en nacht betrouwbare videobewaking zonder internet/WLAN, zonder app en zonder aparte apparaten zoals een smartphone. Een praktische oplossing voor jong en oud, want beide componenten van de set hebben alleen stroom nodig; videogegevens en instellingen worden veilig gecodeerd en snel draadloos verzonden. De set kan op elk moment worden uitgebreid tot maximaal 4 camera's.

Is er een ongewenste indringer bezig of is het gewoon de pakjesbezorger aan de deur? De slimme bewegingsdetectie van de camera detecteert mensen op betrouwbare wijze. De monitor geeft dan een signaal af en laat je direct zien wat er gebeurt. Tik even op het scherm - en je kunt terugpraten via de camera, zodat in geval van twijfel de voordeur gesloten kan blijven. Net zo gemakkelijk draai je het camera-oog in de gewenste richting. Opgeslagen opnames kun je op elk moment ophalen. Overigens: In de modus personendetectie negeert de camera onbeduidende bewegingen van bijv. bladeren in de wind of de warmtestraling van verwarmingen.

Gebruik de monitor indien nodig voor korte tijd draadloos en plaats hem waar je hem nodig hebt. Eenvoudiger gaat niet: De set is in enkele seconden klaar voor gebruik - schakel de camera en de monitor in - en het eerste live-beeld verschijnt al. Daarna kun je dan in een handomdraai via de monitor enkele persoonlijke instellingen uitvoeren.

Technologieën

- Draadloze set bestaande uit een draagbare monitor met geheugentoegang, touchscreen en bestuurbare bewakingscamera. Met een groot bereik, personendetectie, alarm- en opnamefunctie, intercomfunctie, nachtzicht,

ABUS EasyLook BasicSet draaien & kantelen

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 4

privacymasking, etc.

- Zeer eenvoudig te gebruiken zonder extra apparatuur, zonder internet/WLAN (cameravoeding aanzetten, monitor aanzetten, na enkele seconden zie je het eerste live-beeld; begrijpelijk gebruikersmenu voor persoonlijke instellingen)
- Slimme bewegingsdetectie; meldt naar wens alle bewegingen (bijv. dieren) of alleen mensen (en negeert dan dieren, bladeren die door de wind bewegen, etc.)
- Onmiddellijke en automatische omschakeling van de monitor naar alarm- en opnamemodus (sirenegeluid op de monitor kan naar wens worden in-/uitgeschakeld; breng voor opslag een eigen, gangbare microSD-kaart aan met maximaal 128 GB)
- Flexibele monitor met hoogwaardig 7-inch kleurenscherm; voor weergave van live-beelden en opnamen (indien nodig ca. 2 uur in accumodus) en voor intercomfunctie en het draaien van de cameralens
- Persoonlijke instellingen via touchscreen; uitschakeling audio/geluid bij opnamen (voldoet aan AVG/privacybescherming), beeldzones met/zonder detectie, tijdschema's, privacyzones
- Helder nachtzicht in zwart-wit (via infrarood-LED) tot 15 meter, 3 megapixel cameraresolutie, zoomfunctie, kijkhoek van 82 graden, camerabeschermingsklasse IP66 (weerbestendig; bescherming tegen sterke waterstralen, stofdicht)
- Kan op elk moment worden uitgebreid tot in totaal 4 beveiligingscamera's (zie extra camera's met of zonder draai-/kantelfunctie voor ABUS EasyLook BasicSets)
- Geen verdere kosten (geen abonnement, geen cloud)

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Aansluitingen	Alimentation : prise DC / USB 2.0
Aantal kanalen	4
Afmetingen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - looptijd	Tot 2 uur
Batterij - type	5200mAH oplaadbare batterij
Beeldscherm diagonaal	7 in
Behuizingmateriaal	Plastic
Codering	WPA2
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz
Gevoeligheid	-88 dBm
Kanaalbreedte	20/40 MHz
Kleur	Zwart
Luidspreker	Ja

Technische gegevens - ABUS EasyLook Monitor

Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Modulatie	DSSS , OFDM
Monitortype	7" capacitief touchscreen
Nettogewicht	0,3 kg
Opnamemodi	Tijdschema, bewegingsherkenning
Opslagmedium	MicroSD klasse 10 (max. 128 GB)
Resolutie	1024 x 600p
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	3MP @15 fps
Resolutiemodi	3 MP (2304 x 1296)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
Taal OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Technologie	Radio
Vermogensopname	8,4 W
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Weergaven	1 / 4 (Quad)
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendkanalen	13
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4043158205305

Technische gegevens - EasyLook draai-/kantel-camera

Afmetingen	210 x 120 x 160 mm
Basis voorval	Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Behuizingmateriaal	Plastic
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4,1 mm
Codering	WPA2
Compatibel met	PPDF17000; PPDF17100
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	270° / 90°
Frequentiebereik	2,403 - 2,478 GHz

Technische gegevens - EasyLook draai-/kantel-camera

Gevoeligheid	-88 dBm
Horizontale kijkhoek	85 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	15 m
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Zwart
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2304 x 1296 @15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	30
Minimale belichting (IR)	0,1 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	0,687 kg
Privé-zones	4
Resolutiemodi	2304 x 1296 (3MP)
Stekkertype	DC-stekker: 5,5 x 2,0 mm
Systeem	Stand-Alone
Technologie	Draadloos
Toepassingsgebieden	Buiten
Vermogensopname	3,75 W
Verticale kijkhoek	45 °
Video bitrate	2Mbps
Videocompressie	H.264+
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Auto
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	20 dBm
EAN	4043158236941