

ABUS Z-Wave Contact pour porte et fenêtre



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



Technologies

- Détecte l'ouverture des fenêtres et des portes et en informe votre passerelle Smart Home
- Montage facile et rapide grâce à un fonctionnement sur pile et à une fixation par collage
- Protection anti-sabotage à l'ouverture du produit
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED
- Discret, petit et fiable - avec un mini-aimant
- Durée de vie de la batterie jusqu'à 3 ans

Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Contact pour porte et fenêtre

| | |
|---|--|
| Affichage | LED |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 3 a |
| Batterie - fonctionnement sur batterie | Oui |
| Batterie - quantité | 1 |
| Batterie - type | CR2 (3V) |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Consommation de courant | 30 mA |
| Consommation de courant en veille | 0,006 mA |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | (B x L x H) Capteur: 26 x 21 x 72 mm / Aimant: 11 x 15 x 35 mm |
| Domaines d'utilisation | À l'intérieur |
| Fréquence radio | 868,42 MHz |

ABUS Z-Wave Contact pour porte et fenêtre



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ABUS Z-Wave Contact pour porte et fenêtre

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Humidité de l'air min. | 10 |
| Matériau du boîtier | Plast |
| Modulation radio | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Méthode de détection | Interrupteur à solénoïde |
| Poids brut | 0,125 kg |
| Poids net | 0,045 kg |
| Portée radio | (Selon l'installation) 20 - 100 m |
| Protection anti-sabotage | Oui |
| Puissance d'émission | 4,5 dBm |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Type de capteur | Contact reed |