



ROBUSTE, SÛR, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Le 83WP/63 Extreme est un cadenas robuste qui résiste à la formation de rouille même en cas de fortes intempéries.

Le cadenas, fabriqué en acier spécial cimenté, doit sa résistance aux intempéries à un revêtement PVC qui entoure tout le corps du cadenas. Des canaux de drainage supplémentaires rendent le cadenas extrêmement résistant aux intempéries. De plus, un capuchon de protection protège le cylindre de l'humidité et de la poussière. La solide anse en acier avec revêtement NANO PROTECT™ assure également une protection anti-corrosion élevée et résiste aux attaques avec des outils. Le 83WP/63 Extreme convient donc pour des applications extérieures, par exemple sur des portails et des portes qui doivent protéger des biens ou des machines de valeur ainsi que des outils contre un accès non autorisé. Flexible grâce à la fermeture s'ouvrant : Une clé pour plusieurs cadenas

Vous pouvez adapter le cadenas à des fermetures déjà existantes, car le cylindre peut être remplacé. Le 83WP/63-Extreme allie sécurité robuste, résistance à la corrosion et flexibilité.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cimenté spécial
- Anse en acier spécial cimenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- 2 variantes : Avec verrouillage automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc verrouillage uniquement avec une clé (mise en place de la clé prisonnière en insérant le Z-Bar)
- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Extrêmement résistant aux intempéries : Le revêtement PVC complet et le capuchon de protection du cylindre

protègent le cadenas de la corrosion ; les canaux de drainage évacuent l'humidité qui s'est infiltrée dans le cadenas

- Cylindre de précision à goupilles

Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol élevé
- Convient entre autres pour l'utilisation sur des grilles, portes, portails, armoires, boîtes à outils, fenêtres de cave, remises, installations de distribution, barrières
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable
- Combinable avec divers cylindres de porte ABUS, à fermeture s'ouvrant
- Idéal en cas de fortes intempéries (par ex. dans les zones maritimes et portuaires, pour la sécurisation sur les véhicules et les bateaux/navires en utilisation extérieure)

Caractéristiques techniques - 83WP/63

Diamètre anse d	11,5 mm
Hauteur f	111,5 mm
Largeur a	64,5 mm
Niveau de sécurité	9
Ouverture horizontale anse b	25 mm
Ouverture vertical anse c	35 mm
Poids	552 g
Profondeur e	35,5 mm
Type de fermeture	clé
coloris	noir
à même clé	Non
EAN	4003318529375