



SOLIDE COMME UN ROC & FLEXIBLE

Le corps du cadenas et l'anse du 83/55 Rock opposent un acier spécialement cémenté aux tentatives d'effraction. La possibilité d'une solution à fermeture s'ouvrant permet d'optimiser la gestion des clés.

Comme le cylindre est interchangeable, le cadenas peut être intégré dans un système de fermeture à fermeture s'ouvrant. C'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'une seule clé pour déverrouiller plusieurs cadenas. Une clé permet donc, sur demande, d'ouvrir les portes de l'entrepôt et de déverrouiller l'armoire à outils.

Grâce à son cylindre à goupilles de précision, le verrouillage et le déverrouillage du 83/55 Rock fonctionnent de manière particulièrement fluide. Le double verrouillage à billes à l'intérieur renforce la sécurité contre les tentatives de manipulation.

Selon le lieu d'utilisation, il est judicieux de pouvoir verrouiller le cadenas uniquement avec la clé (clé prisonnière). Vous n'avez que l'embarras du choix: Le 83/55 Rock existe en variante clé prisonnière et en variante automatique, où il suffit d'abaisser l'anse.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- 2 variantes : Avec verrouillage automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc verrouillage uniquement avec une clé (mise en place de la clé prisonnière en insérant le Z-Bar)

- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Capuchon de protection du cylindre contre l'humidité et la poussière disponible en option
- Double verrouillage à billes
- Cylindre de précision à goupilles

Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol très élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable
- Combinable avec divers cylindres de porte ABUS, à fermeture s'ouvrant

Caractéristiques techniques - 83/55

| | |
|------------------------------|---------------|
| Carte de propriété | Non |
| Diamètre anse d | 11 mm |
| Hauteur f | 102 mm |
| Largeur a | 55 mm |
| Niveau de sécurité | 9 |
| Ouverture horizontale anse b | 25 mm |
| Ouverture vertical anse c | 37 mm |
| Poids | 619 g |
| Profondeur e | 25 mm |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | argent |
| à même clé | Non |
| EAN | 4003318524622 |