

# ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Art.-Nr. 501547

Seite 1 von 3



Dieser zuverlässige und robuste Zylinder steht für Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Er wurde speziell für den Einsatz an Paniktüren mit automatischer Rückstellung der Schließnase entwickelt. Die Bedienung erfolgt über den auslesegeschützten ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Es können bis zu 2.000 Schließmedien eingelernt werden. Die Besonderheit ist der beidseitige Leser.

## Technologien

- Elektronischer Zylinder mit beidseitigem Chipschlüsselleser
- Ideal für Türen, bei denen eine einseitige Verriegelung verhindert werden soll
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung
- Anzahl Schließmedien: maximal 2.000
- Protokoll- und Zeitfunktion
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz

## Technische Daten - ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Ablängen der Achse nach Außen	15 - 66 mm mm
Ablängen der Achse nach Innen	15 - 61 mm mm
Abmessungen	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T), Innenseite: 125 x 38 x 49 mm (L x B x T) mm
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000

# ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Art.-Nr. 501547

Seite 2 von 3

## Technische Daten - ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Artikel-Kurzbezeichnung	ZL-LB-SP-10-2k
Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR2
Breite Außenseite	32 mm
Breite Innenseite	38 mm
Elektronik	Standard protokollierend 2k
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Edelstahl
Jahresprofile	6
Kombi-Code	Nein
Komfortverriegelung	Ja
Lesertyp	beidseitiger Chipschlüssel-Leser
Länge Außenseite	94 mm
Länge Innenseite	128 mm
Längenanpassung	ja, durch Ablängen der Achse stufenlose Anpassung
Material	Zinkdruckguss
Max. Anzahl Schließmedien	2000
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,646 kg
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Permanent Zutritt	Ja
Programmierung	Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Chipschlüssel
Schutzart IP Außen	44
Schutzart IP Innen	44
Signalisierung	Akustisch
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE

# ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Art.-Nr. 501547

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - ZL beidseitig Protokoll Security 2K

Tiefe Außenseite (inkl. Knauf)	41 mm
Tiefe Innenseite (inkl. Knauf)	49 mm
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 60, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Wochenprofile	30
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	Nein