



## OneLook-Team macht Sie zum Video-Schiri

Sie wollen Fouls von unerwünschten Eindringlingen zuverlässig erkennen und aufzeichnen? Bei Tag und Nacht? Vor Ort und von unterwegs? Dieses gut eingespielte Video-System hilft Ihnen dabei.

Das ABUS OneLook-Videoüberwachungssystem für Innen- und Außenbereiche besteht aus einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera, einem Rekorder und der kostenfreien OneLook-App für Smartphones und Tablets. Ein gut eingespieltes Team für die intuitive Installation bei brillanter Bildqualität. Nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, überträgt sie alle Daten (Video und Audio) über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Eine integrierbare microSD-Karte (max. 128 GB, benötigtes Zubehör) oder eine externe USB-Festplatte (max. 2 TB) ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung bis zu 1 Monat oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder (Reichweite abhängig vom Einsatzort). Auf alle Video-Daten greifen Sie mit der App zu, vor Ort genauso wie von unterwegs.

## Bis zu 4 Kameras plus Monitor

Sie können insgesamt 4 Funk-Kameras (PPDF14520) und einen Monitor (mit HDMI-Schnittstelle) mit dem Rekorder verbinden. Die Bilder werden dann in der 4-fach-Ansicht dargestellt.

## Technologien

- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und Rekorder
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- HDMI-Schnittstelle zur Anzeige und Konfiguration an einem Monitor
- Bis zu 1 Monat durchgängige Aufzeichnung mit bis zu 2TB externer Festplatte (Zubehör)

# ABUS OneLook Videoüberwachungssystem



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 2 von 4

- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Image Video             | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-JUeG2zZ028">https://www.youtube.com/watch?v=-JUeG2zZ028</a> |
| Kompatibel zu Secvest   | Nein  |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein  |
| Kompatibel zu wAppLoxx  | Nein  |

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

|   |  |
|---|--|
| Abmessungen                                 | (B x L x H) 200 x 200 x 50 mm  |
| Alarmierung                                 | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal   |
| Anschlüsse                                  | Strom: DC-Stecker / Netzwerk: RJ45-Buchse / 2x USB 2.0 / HDMI 1.2                      |
| Ansichten                                   | 1 / 1+1 / 1+3 / 2+2  |
| Anzahl Kanäle                               | 4  |
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe              | 3  |
| Auflösung Aufnahme @<br>Bildrate pro Kamera | 1Ch: Full HD (1080p) @ 30fps / 2Ch: Full HD (1080p) @ 15fps / 3-4Ch: HD (720p) @ 30fps |
| Auflösung HDMI Ausgang                      | Full HD (1080p)  |
| Auflösungsmodi                              | Full HD (1080p) / HD (720p)  |
| Aufnahmemodi                                | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung  |
| Bruttogewicht                               | 2,086 kg   |
| Farbe                                       | Weiß   |
| Frequenzbereich                             | 2,403 - 2,478 GHz  |
| Funkreichweite                              | (Je nach Installation) 20 - 50 m   |
| Gehäusematerial                             | Kunststoff   |
| Kanalbreite                                 | 3 MHz  |
| Kompatibel zu Secvest                       | Nein   |
| Kompatibel zu Smartvest                     | Nein   |
| Kompatibel zu wAppLoxx                      | Nein   |
| Lautsprecher                                | Nein (Audio via HDMI)  |
| Leistungsaufnahme                           | 2 W  |
| Max. Betriebstemperatur                     | 40 °C  |
| Mikrofon                                    | Nein   |
| Min. Betriebstemperatur                     | 0 °C   |
| Modulation                                  | FHSS, GFSK   |
| Monitortyp                                  | LCD Touchscreen  |
| Nettogewicht                                | 0,5 kg   |
| Netzwerkanschluss                           | RJ45 10/100Mbps  |

# ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 3 von 4

## Technische Daten - ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

|                        |   |
|------------------------|---|
| Netzwerkprotokolle     | TCP, UDP, UPNP  |
| Sendeleistung          | 20 dBm  |
| Sensibilität           | -80 dBm   |
| Software               | APP: ABUS OneLook (Android/iOS)                         |
| Spannungsversorgung DC | 12 V  |
| Speichermedium         | MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB) |
| Sprache OSD            | DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL                              |
| Steckertyp             | DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm                                 |
| Technologie            | Funk  |
| Verschlüsselung        | FHSS Hardware-Encryption, AES256                        |
| Videokomprimierung     | H.246   |
| Übertragungskanäle     | 26  |
| EAN                    | 4043158144000   |

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen                | (B x L x H) 62 x 155 x 148 mm    |
| Auflösungsmodi             | Full HD (1080p) / HD (720p)      |
| Basis Ereignis             | PIR / Software + Bewegungsmaske  |
| Bildaufnehmer              | 1/3" CMOS                        |
| Brennweite                 | 3,6 mm                           |
| Bruttogewicht              | 0,802 kg                         |
| Farbe                      | weiß                             |
| Frequenzbereich            | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Funkreichweite             | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial            | Metall                           |
| Horizontaler Blickwinkel   | 90 °                             |
| IR-LEDs                    | Ja                               |
| IR-Reichweite (bis zu)     | 8 m                              |
| IR-Schwenkfilter           | Ja                               |
| Kanalbreite                | 3 MHz                            |
| Kompatibel zu              | PPDF16000 / PPDF18000            |
| Kompatibel zu Secvest      | Nein                             |
| Kompatibel zu Smartvest    | Nein                             |
| Kompatibel zu wAppLoxx     | Nein                             |
| Leistungsaufnahme          | 1,4 W                            |
| Max. Auflösung @ Bildrate  | Full HD (1080p) @ 20 fps         |
| Max. Betriebstemperatur    | 50 °C                            |
| Mikrofon                   | Ja                               |
| Min. Betriebstemperatur    | -10 °C                           |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 2 lx                             |

# ABUS OneLook Videoüberwachungssystem



Art.-Nr. PPDF18000

Seite 4 von 4

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx                     |
| Nettogewicht            | 0,62 kg                  |
| Optische Wellenlänge    | 850 nm                   |
| PIR-Blickwinkel         | 65 °                     |
| PIR-Reichweite          | 5 m                      |
| Schutzart IP            | 66                       |
| Sendeleistung           | 20 dBm                   |
| Sensibilität            | -80 dBm                  |
| Spannungsversorgung DC  | 5 V                      |
| Steckertyp              | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Tag-/Nachtumschaltung   | Auto                     |
| Verschlüsselung         | FHSS Hardware-Encryption |
| Vertikaler Blickwinkel  | 45 °                     |
| Video Bitrate           | 0,032 - 2                |
| Videokomprimierung      | H.264                    |
| EAN                     | 4003318822421            |