

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access schwarz

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 1 von 2



Der wAppLoxx Pro Wandleser erweitert die Einsatzgebiete des digitalen Zutrittssystems ideal um Schließ- und Steuerungstechnik. Elektronische Türöffner, Motorschlösser, elektronische Schranken oder Tore: Mit dem Wandleser werden alle wichtigen Zutrittspunkte zuverlässig angesteuert. Der besondere Mehrwert: Im Rahmen des wAppLoxx Pro Systems ist der Wandleser über App erreichbar - somit lassen sich z.B.: elektronische Garagentore oder bereits eingesetzte Motorschlösser smart und jederzeit über App - auch von unterwegs aus - steuern\*. Die hochwertige und kratzfeste Glasfront dient der Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums und gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und akustischer Signalisierung.

## Technologien

- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Wall Reader als RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zwischen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box und Control
- Wall Reader: Elegantes Design in schwarz mit hochwertigem kratzfestem Glas
- Externer Eingang an der Bridge Box ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)
- Optische und optional akustische Signalisierung

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access schwarz

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-Set-WR-A-S                                        |
| Programmierung          | Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control |
| Schließmedien           | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic    |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access schwarz

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 2 von 2

## Technische Daten - WLX Pro Wall Reader IP44 schwarz

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 110 x 86 x 17 (mit Gira Rahmen) mm                                         |
| Anschlüsse              | BUS                                                                        |
| Einsatzbereiche         | Innen und geschützter Außenbereich                                         |
| Farbe                   | schwarz                                                                    |
| Funktionen              | Lesen von Mifare Classic und Mifare Desfire Tags, Signalisierung über LEDs |
| Gehäuse                 | Passend für GIRA-Rahmen                                                    |
| Gehäusematerial         | Kunststoff mit Echtglas                                                    |
| Lesertyp                | Mifare Desfire EV1 & EV2, Mifare Classic                                   |
| Material                | Glas                                                                       |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C                                                                      |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C                                                                     |
| Schutzart IP            | 44                                                                         |
| Signalisierung          | optisch, akustisch                                                         |
| Umweltbedingungen       | Innen- und geschützter Außenbereich                                        |
| EAN                     | 4043158160000                                                              |

## Technische Daten - WLX Pro Bridge Box Access

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | 100 x 135 x 30 mm                                                        |
| Anschlüsse              | 1 externer Eingang                                                       |
| Artikel-Kurzbezeichnung | WLX-PRO-BB-A                                                             |
| Einsatzbereiche         | Innenbereich                                                             |
| Farbe                   | weiß                                                                     |
| Funkfrequenz            | 868,3 MHz                                                                |
| Funkreichweite          | 30 m im Innenbereich (100 m Freifeld nominal) m                          |
| Funktionen              | Steuereinheit für wAppLoxx Pro Wall Reader                               |
| Gehäuse                 | Kunststoffgehäuse weiß                                                   |
| Gehäusematerial         | PVC                                                                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 80 %                                                                     |
| Programmierung          | via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig) |
| Spannungsversorgung DC  | 3 A / 12 V                                                               |
| Umweltbedingungen       | max. 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend                           |
| EAN                     | 4043158169461                                                            |