

ABUS EasyLook Monitor

Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Abmessungen	(B x L x H) 199 x 32 x 123 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Anschlüsse	Strom: DC-Stecker / USB 2.0
Ansichten	1 / 4 (Quad)
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	1024 x 600p
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	3MP @15 fps
Auflösungsmodi	3 MP (2304 x 1296)
Aufnahmemodi	Zeitplan, Bewegungserkennung
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Laufzeit	Bis zu 2 Stunden
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	5200mAH wiederaufladbarer Akku
Bildschirmdiagonale	7 in
Farbe	Schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Kanalbreite	20/40 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	8,4 W
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	DSSS , OFDM
Monitortyp	7" kapazitiver Touchscreen
Nettogewicht	0,3 kg
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD Klasse 10 (max. 128GB)
Sprache OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm
Technologie	Funk

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

Technische Daten - ABUS EasyLook Monitor

Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264+
Übertragungskanäle	13