



Datos técnicos - 4043158165937

Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-Set-WR-A-S-0
Etiquetas	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Programación	Programación / administración del sistema a través de wAppLoxx Pro Control

Datos técnicos - WLX Pro Bridge Box Acceso

Alcance de radio	Interior: 30 m, campo abierto: 100 m m
Alimentación de corriente continua	12 V - 3 A V
Color	blanco
Conexiones	1 entrada externa
Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-BB-A
Dimensiones	100 x 135 x 30 mm
Material de la carcasa	PVC
Áreas de aplicación	Interior
EAN	4043158169461

Datos técnicos - 4043158152982

Clase de protección IP	67
Color	Marco plata / vidrio negro
Dimensiones	119 x 97 x 20 mm
Material de la carcasa	Marco de metal y vidrio real
Máx. temperatura de servicio	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-25 °C
Áreas de aplicación	uso al aire libre

4043158165937



Art.-Nr. ACSE00014

Seite 2 von 2

Datos técnicos - 4043158152982

EAN	4043158152982
-----	---------------