

4x signal analogique HD distributeur

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Grâce au distributeur de signal, le signal d'entrée vidéo est transmis sans perte sur quatre moniteurs. L'entrée vidéo permet de connecter votre caméra à un répartiteur de signal. La connexion avec un moniteur se fait par la sortie vidéo. Quatre sorties vidéo BNC sont fournies.

Technologies

- Prend en charge les résolutions élevées jusqu'à 8 MPx (4K) sans perte
- Transmission d'un signal vidéo jusqu'à quatre écrans et enregistreurs
- Approprié pour HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Le canal 4 prend en charge la vidéo HD et le signal de contrôle de données (UTC - Up The Coax)

Caractéristiques techniques - 4x signal analogique HD distributeur

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Consommation de courant | 110 mA |
| Dimensions | (L x H x P) 138 x 30 x 86 mm |
| Entrée vidéo | 1 BNC |
| Hauteur | 30 mm |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Impédance d'entrée vidéo | 75 Ω |
| Langue emballage | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Langue notice | DE, GB |
| Largeur | 138 mm |
| Longueur | 86 mm |
| Niveau d'entrée vidéo | 1 Vpp dB |
| Niveau de sortie vidéo | 1 Vpp |
| Poids net | 0,14 kg |
| Sortie vidéo | 4 BNC |
| Système vidéo | HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |