



## UNE TECHNOLOGIE DE VERROUILLAGE NUMÉRIQUE, EN RÉSEAU RADIO, POUR 160 PORTES

Le système de verrouillage électronique pour la gestion en temps réel des accès. L'unité de contrôle gère le système wAppLoxx Pro Plus en réseau sans fil, y compris tous les cylindres de porte, les autres composants et l'application. Le logiciel intégré est inclus gratuitement. L'utilisation est possible en ligne (accès à distance) ou via réseau local, la transmission des données est toujours cryptée et se fait via une connexion sécurisée.

Vaste, flexible, bien organisé

Une seule commande permet d'intégrer jusqu'à 32 composants de porte et 6 répéteurs radio dans un seul système. Plus de besoins ? Il suffit de combiner jusqu'à 5 unités de contrôle et de mettre à l'échelle jusqu'à 160 portes (mise en cascade 1:4). La matrice claire du plan de fermeture du logiciel permet de gérer 1 000 utilisateurs répartis en 160 groupes de portes et 100 groupes d'utilisateurs.

Gestion efficace

Les exigences complexes en matière d'accès aux bâtiments sont facilement configurées dans le logiciel. Les droits de fermeture et les processus sont contrôlés, modifiés et surveillés directement ici - toutes les modifications sont appliquées par pression d'un bouton (gestion en temps réel performante). Le système est conçu pour l'intégration de 2 systèmes d'alarme (EMA) pour la désactivation/activation à la porte et pour 10 caméras IP pour la vérification de l'accès par image vidéo. Populaire : L'application transforme n'importe quel Smartphone en un moyen de verrouillage.

## Technologies

- Unité centrale de contrôle du système wAppLoxx Pro Plus en réseau radio
- Logiciel intégré pour la programmation et la gestion du système de fermeture de jusqu'à 1 000 utilisateurs (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Modes de fonctionnement possibles : hors ligne, réseau local et en ligne avec une connexion internet
- Jusqu'à 32 composants de porte sans fil peuvent être intégrés par WLX Pro Control Plus et avec un maximum de 6

# WLX Pro Control Plus

Art.-Nr. ACC016000

Seite 2 von 2

répéteurs WLX Pro chacun

- Extension du système en combinant jusqu'à 5 unités de commande pour atteindre un total de 160 composants de porte WLX Pro
- Attribution des autorisations de fermeture dans la matrice du plan de fermeture pour jusqu'à 160 groupes de portes et 100 groupes d'utilisateurs
- Déverrouillage d'accès flexible - même en déplacement - pour tous les composants de porte wAppLoxx Pro via une iOS/Android application (payant)
- Commande de jusqu'à 2 systèmes d'alarme anti-intrusion ou de 2 zones de sécurité directement à la porte (protection forcée contre les fausses alarmes) ainsi que l'intégration de jusqu'à 10 caméras IP ABUS pour le contrôle d'accès (image en direct)
- Contrôle intelligent des événements par ex. envoi d'un e-mail en cas de tentative d'accès non valide
- Fourniture automatique de mises à jour de logiciels

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Control Plus

Alimentation électrique CC	1,5 A / 12 V
Conditions environnementales	80 % d'humidité relative max., sans condensation, utilisation à l'intérieur
Consommation de courant	500 mA
Couleur	blanc
Cryptage	AES 128-bit
Dimensions	277 × 247 × 53 mm
Désignation abrégée de l'article	WLX-PP-CTRL
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Oui
Fréquence radio	868,3 MHz
Instruments de fermeture	1000
Matériau du boîtier	plastique
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m
Raccordements	Relais 1-4 : 30 V CC, 2 A, Entrées 1-6: 0V/12V / 0,1A max.
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C