

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 1 von 3



La fotocamera offre immagini ad alta risoluzione con 5MPx, anche con molta retroilluminazione, poca luce e di notte, all'interno e all'esterno, con un angolo di visione di 98°. Supporta diversi formati video ed è facilmente collegabile ad un registratore tramite un cavo video combo analogico standard (immagine e alimentazione).

Trasferimento dati affidabile ad alta risoluzione

La telecamera Analog HD offre il meglio di entrambi i mondi: trasmette i dati in modo sicuro e senza interferenze tramite un cavo video analogico combinato. Fornisce immagini dettagliate con 5MPx a 20 fotogrammi al secondo, proprio come la tecnologia IP. E questo ad un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante.

Monitoraggio commerciale resistente alle intemperie Tutto l'orologio

Grazie al robusto alloggiamento con classe di protezione IP67, la telecamera è ideale per l'uso all'aperto in condizioni atmosferiche. I dettagli dell'immagine sono chiaramente visibili anche in controluce e forti contrasti, grazie alla funzione WDR con 130 dB. Le funzioni Ultra Low Light e Noise Reduction (DNR) consentono alla telecamera di ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. I LED IR integrati, con una portata fino a 30 metri (a seconda della posizione esatta), e la commutazione automatica giorno/notte garantiscono un monitoraggio affidabile giorno e notte.

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 2 von 3

Messa in servizio semplice

Grazie al cavo combinato incluso e all'installazione plug-and-play, la telecamera viene rapidamente montata a soffitto o a parete e messa in funzione. Naturalmente è possibile utilizzare anche il cablaggio BNC esistente.

Tecnologie

- Telecamera 5MPx per interni ed esterni
- Risoluzione di 2560 x 1940 pixel (formato 4:3) a 20 fotogrammi al secondo e angolo di visualizzazione di 98° per maggiori dettagli nell'immagine.
- WDR (130 dB) per maggiori dettagli anche in controluce e forti contrasti
- Supporta i formati analogici TVI, AHD, CVI e CVBS
- LED IR integrati per una migliore visibilità di notte/buio, fino a 30 metri.
- Eliminazione dei rumori di fondo (DNR) per immagini brillanti anche con scarsa luminosità
- Commutazione giorno/notte automatica
- Possibilità di montaggio su parete e soffitto
- Incl. cavo combinato video da 30 m (segnale video + trasformatore)
- Installazione Plug&Play e collegamento con connettore BNC anche con il cavo analogico in dotazione

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Angolo di visione orizzontale	98 °
Angolo di visione verticale	55 °
Assorbimento di energia	5,8 W
Attacco obiettivo	M12
Bilanciamento del bianco	ATW / Manuale
Campo dinamico (WDR)	130 dB
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale
Compatibile con	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Controllo del diaframma automatico	No
Diaframma	F1.2
Dimensioni	(∅ x H) 90 x 79,37 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR

Videosorveglianza HD analogica ABUS

Telecamera Mini Dome 5MPx

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza HD analogica ABUS Telecamera Mini Dome 5MPx

Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Nitidezza / Mirroring / Smart IR
LED IR	Sì
Lingua OSD	EN
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,003 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo
Ottimizzazione immagine	BLC / HLC / WDR
Peso lordo	1,32 kg
Peso netto	0,915 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione @ frame rate max.	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Sensore di immagine	CMOS
Tecnologia	TVI / AHD / CVI / CVBS
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tempo di otturazione	1/25s - 1/50,000s
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	90 %
Umidità min.	10
Uscita video	1x BNC
Zone private	4