

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 4



Monitoraggio efficiente, risparmio di tempo e denaro
Per aziende, negozi o case: Tutto in un set.

Questo set tutto-in-uno fa risparmiare tempo e denaro. Non serve acquistare tutto separatamente: il set contiene due telecamere di sorveglianza, un videoregistratore di rete (NVR) e tutti gli accessori necessari per un sistema di sorveglianza compatto e professionale. Disco rigido, cavo di rete e mouse per PC sono praticamente regalati. Ma è ancora più conveniente: non serve organizzare l'alimentazione separata per telecamere (a ogni telecamera basta un cavo all'NVR). Dati e alimentazione sono già collegati (Power over Ethernet, PoE).

Il registratore è collocabile nel rack di server o semplicemente accanto al monitor da cui viene comandato. Ora basta richiamare l'interfaccia utente (possibile anche tramite PC/Browser) e dopo poco si può visualizzare la prima immagine live dalle telecamere.

Per l'accesso locale ma anche remoto via Internet: Le impostazioni individuali sono effettuabili in qualsiasi momento. Le modalità intelligenti aiutano a cercare e riprendere le scene in modo rapido ed efficiente. La forte compressione dei dati garantisce un uso efficiente della memoria. In questo modo, in base alle necessità e a seconda della configurazione, la registrazione può essere effettuata per settimane o mesi, ad esempio tramite attivazione manuale o rilevamento del movimento. Grazie al loro design, le telecamere mini dome sono ideali per una sorveglianza discreta dal soffitto. Risulta un'immagine cristallina anche in situazioni controluce difficili (fuori in pieno sole, in genere in aree di ingresso). La visione notturna arriva fino a 30 metri.

Tramite l'app ABUS Link Station, gli utenti ricevono una notifica push ad es. in caso di allarme di movimento. La versione Pro dell'app offre un accesso mobile illimitato. Gratis con la versione Lite: fino a 60 minuti/mese di flusso di dati (live/playback).

Tecnologie

- Set tutto-in-uno composto da due telecamere di sorveglianza PoE per uso interno/esterno, videoregistratore di rete (NVR) con hard disk/HDD da 1 TB (possibile fino a 10 TB), mouse wireless USB con batterie, due cavi di rete da 18 m, ecc.

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 4

- Alimentazione conveniente delle telecamere tramite Power over Ethernet (PoE) attraverso l'NVR e trasmissione affidabile dei dati video con lo stesso cavo
- Messa in funzione snella in pochi minuti tramite il software gratuito ABUS IP Installer; configurazione direttamente con monitor e mouse o tramite PC e interfaccia utente consolidata (orari, zone private, ecc.)
- Telecamere mini dome con funzione True WDR (120 dB) per controluce, LED IR per visione notturna fino a 30 m (a seconda della posizione), resistente a vento e intemperie (cl. di protezione IP67), risoluzione full HD (2 MP, 1080p), angolo visione 111°
- NVR con funzionamento silenzioso (senza ventola); supporta la visualizzazione simultanea di 4 live streaming su un unico monitor (multi-view); ritrovamento rapido delle scene ricercate grazie alla chiara vista della riproduzione
- Allarme all'occorrenza tramite tono di avviso sull'NVR, visualizzazione (on screen display/segnale OSD), e-mail e/o messaggio push all'app
- Facile accesso mobile al live stream e alle registrazioni con smartphone/tablet tramite l'app ABUS Link Station
- Gestione pratica di più registratori su un PC centrale tramite il software gratuito Central Monitoring Station (ABUS CMS); fino a 256 registratori e 1.024 telecamere, se necessario in un mix di tecnologie (IP, HD analogico)
- Sempre ampliabile nel complesso 4 telecamere IP con risoluzione 4K

Dati tecnici - Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Alimentazione di tensione DC	48 V
Alloggiamento	1U Chassis
Analisi del contenuto video (VCA)	Con supporto per telecamera: rilevamento tripwire, rilevamento intrusione
Browser supportati	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Canali video IP	4
Capacità totale della rete (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Collegamenti PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Collegamento USB	2x USB 2.0
Collegamento di rete	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Compatibile con ABUS Link Station	Sì
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Decodifica delle prestazioni (visualizzazione live locale e riproduzione)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 4

Dati tecnici - Videoregistratore di rete a 4 canali PoE ABUS

Dimensioni	(La x Lu x A) 315 x 240 x 48 mm
Gestione allarmi	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ingresso audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Materiale alloggiamento	Metallo, Plastica
Modalità di registrazione	Manuale, programmazione oraria, con rilevamento del movimento, VCA
Peso lordo	2,8 kg
Peso netto	2,1 kg
Potenza	65
Potenza PoE	50 W
Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Registrazione della risoluzione @ frame rate per telecamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Riproduzione sincrona	4
Risoluzione @ frame rate max.	8MPx @ 25/30fps
Risoluzione uscita HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Risoluzione uscita VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at (max. 50 W totali)
Supporto di memoria	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di esercizio min.	-10 °C
Umidità max.	90 %
Uscita audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
EAN	4043158197457

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Alimentazione di tensione DC	12 (+/-25 %) V
Angolo di visione orizzontale	111 °
Angolo di visione verticale	59 °
Assorbimento di energia	5 W
Bilanciamento del bianco	AWB, Manual
Browser supportati	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cifratura	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Commutazione giorno/notte	ICR/Color/B/W
Compatibile con Secvest	No

Set completo ABUS con NVR e 2 telecamere PoE mini dome

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 4

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome 2MPx IP PoE

Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione video	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Dimensioni	(LxWxH) 111x111x85 mm
Distanza focale	2,8 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Gestione allarmi	E-Mail, NAS, FTP
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Materiale alloggiamento	plastica / metallo
Modalità di risoluzione	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	3D DNR
Peso lordo	0,65 kg
Peso netto	0,5 kg
Portata IR (fino a)	30 m
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensore di immagine	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Standard PoE	802.3af
Struttura	Dome
Supporto di memoria	microSD card, 256 GB (opt.)
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Tipo di protezione IP	67
Umidità max.	95 %
Zone private	4
EAN	4043158200423