

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Alimentazione di tensione DC	12 V
Altoparlante	Sì
Ampiezza canale	20 MHz
Analisi del contenuto video (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection
Angolo di visione orizzontale	33 – 101 °
Angolo di visione verticale	18 – 53 °
Assorbimento di energia	11,2 W
Bilanciamento del bianco	Bilanciamento del bianco automatico (AWB) / lampada a incandescenza / luce calda / luce naturale / lampada fluorescente
Browser supportati	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Campo dinamico (WDR)	120 dB
Cifratura	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Collegamento di rete	RJ-45 10/100 Mbit/s
Collegamento di rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Colore	Bianca
Commutazione giorno/notte	Auto / Manuale / Programma
Compatibile con	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxxx
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	No
Compatibile con wAppLoxx	No
Compressione audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Compressione video	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Controllo del diaframma automatico	Sì

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Diaframma	F1.5 – F2.7
Dimensioni	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Distanza focale	2,8 – 12 mm
Eliminazione dei rumori di fondo	3D DNR
Evento di base	Rilevazione del movimento
Filtro infrarossi orientabile	Sì
Gamma di frequenza	2,4 – 2,4835 GHz
Gestione allarmi	Email, ABUS Link Station Push
Impostazioni dell'immagine	Luminosità / Contrasto / Saturazione / Nitidezza / Mirroring
Ingresso audio	Sì
Intervallo di rotazione/inclinazione	0° - 355°
LED IR	Sì
Lingua OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Livelli utente	3
Luminosità min. (IR)	0 lx
Luminosità min. (colore)	0,005 lx
Lunghezza d'onda ottica	850 nm
Materiale alloggiamento	Metallo / Plastica
Memoria pre/post allarme	Sì / Sì
Microfono	Sì
Modalità di registrazione	Manuale / programmazione oraria / con rilevamento del movimento
Modalità di risoluzione	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Numero preimpostazioni	300
Numero utenti	32
Ottimizzazione immagine	BLC / WDR / HLC / ROI
Peso lordo	0,85 kg
Peso netto	0,55 kg
Portata IR (fino a)	20 m
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 20 - 50 m
Potenza di trasmissione	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolli di rete	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Risoluzione	2MPx
Risoluzione @ frame rate max.	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensibilità	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sensore di immagine	1/2.8" Progressive Scan CMOS

Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

Dati tecnici - Videosorveglianza ABUS IP Telecamera PTZ Dome WLAN 2MPx

Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Standard PoE	802.3af
Struttura	Dome
Supporti compatibili	TVAC31530
Supporto di memoria	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Tecnologia	Rete
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Tempo di otturazione	1s – 1/30,000s
Tipo di protezione IK	10
Tipo di protezione IP	66
Umidità max.	95 %
Uscita audio	Sì
Velocità di inclinazione	100° / s
Velocità di orientamento	100° / s
Velocità in bit audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Zone private	24