



Tecnologie

- Corpo del lucchetto in speciale lega di alluminio TITALIUM™: elevata sicurezza a un peso ridotto
- Il lucchetto Safety compatto con larghezza del corpo di soli 32 mm
- Corpo in alluminio anodizzato in otto colori per differenziazione e assegnazione
- Circondato da superfici incise per una marcatura individuale
- Con fune flessibile in acciaio rivestita al posto dell'arco, a scelta con lunghezza di 20 o 40 cm
- Cilindro di precisione con cinque perni
- Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso per maggiore sicurezza: la chiave può essere estratta solo quando il lucchetto è chiuso
- Ideale per l'impiego nell'industria alimentare: con lubrificante approvato dalla FDA e facilmente rilevabile
- Una chiave per ogni esigenza di chiusura: un dipendente, un lucchetto, una chiave
- Disponibile: chiave a cifratura diversa, garantito con cifratura individuale, a chiave uguale e come sistema di chiusura MK
- I lucchetti delle serie 72 e 74 possono essere combinati tra loro in un sistema di chiusura MK

Uso e applicazione

- Per proteggere macchine e impianti dal riavvio involontario durante i lavori di manutenzione
- Utilizzo ottimale per quelle situazioni in cui un classico arco rigido arriva ai suoi limiti
- Ideale per chiudere due o tre punti con poco posto, ad esempio nei quadri di distribuzione

Varianti

- Colori: rosso, blu, giallo, verde, viola, arancione, rosso, nero
- Varianti di staffa in diverse lunghezze: Acciaio, acciaio con rivestimento in plastica, acciaio inossidabile e plastica non conduttiva
- Varianti con cavo flessibile al posto dell'arco rigido: Corda in acciaio inossidabile con rivestimento in plastica,

76/40CAB20 giallo

lunghezza 20 cm o 40 cm

- Disponibile con serratura identica
- Impianto a chiave maestra disponibile

Dati tecnici - 76/40CAB20 giallo

A chiusura simultanea	No
Ampiezza a	40 mm
Colore sfaccettatura	giallo
Peso	117 g
Profondità e	22 mm
Tipo di chiusura	chiave
carta di sicurezza	No
colore	giallo
EAN	4003318848650