

Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 1 von 2



Eenvoudige bediening per code of proximity-sleutel

Het draadloze Secvest-bedieningspaneel is een optioneel accessoire voor het Secvest-systeem. Met de pincode kunt u vanaf ieder draadloos bedieningspaneel uw systeem bedienen. Ook met de proximity-sleutel kan het systeem worden in- en uitgeschakeld.

Flexibele toepassing in entrees

Tot 8 bedieningspanelen kunnen in het alarmsysteem worden geïntegreerd. In verschillende delen van het gebouw aangebracht bieden deze uitbreidingsmodules extra comfort. U hoeft dan niet steeds naar de alarmcentrale te lopen, maar kunt het Secvest-systeem direct met het draadloze bedieningspaneel in- of uitschakelen.

Naast een interne activering of de activering van deelgebieden kunt u desgewenst ook één uitgang schakelen, bijvoorbeeld de garagepoort.

Veilige draadloze communicatie

Dit product is samen met het draadloze alarmsysteem Secvest en de Secvest Touch d.m.v. de rollingcode-methode beschermd tegen zogenaamde replay-aanvallen. Deze methode ter bescherming tegen manipulatie door derden overtreft de eisen van de veiligheidsnorm "DIN EN 50131-1 graad 2".

Technologieën

- Voor het in- en uitschakelen van het alarmsysteem
- Geïntegreerde proximity lezer
- Schakelen van uitgangen is mogelijk
- Voedingsspanning via batterij en extern (13,8 V)
- LED's voor de weergave van de actuele status
- Gebruikt een veilige draadloze communicatie met Secvest en Secvest Touch

Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Draadloos Bedieningspaneel

Afmetingen	(bxhxd) 120x120x30 mm
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	3 x AA (1,5 V Alkaline)
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	54
Breedte	120 mm
Certificeringen	EN 50131 Graad 2, VdS home, VSÖ
Diepte	30 mm
EN	Grade 2
Geluidsdruk	103,7 dB
Hoogte	120 mm
Kleur	wit
Lengte	30 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	94 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Binnenruimte
Nettogewicht	0,176 kg
Radiofrequentie	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Softwareversie	2.9
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	100 mA
Taal handleiding	DE; EN; FR; NL; DK; IT
VdS-toelatingsnr.	H 115013
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	9-12 V
Voedingsspanning DC	9-15 V
Zendvermogen	10 mW