

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 1 von 3



Iedere situatie scherp in beeld: Dankzij de variabele zoom

Met een hoge resolutie van 1920 x 1080 pixel (2 megapixel) voor scherpe beelden neemt de TVIP62520 2MPx tubecamera met Motor-Zoom-lens per seconde 25 beelden op. Met de 4-voudige optische zoom kan traploos op een relevante situatie worden ingezoomd voor heldere en gedetailleerde beelden, maar ook worden uitgezoomd voor een goed overzicht met breder beeld. Daarmee vormt de camera een bijzonder veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis of op kantoor. Door de robuuste tegen weersinvloeden beschermde behuizing met beschermingsgraad IP67 kan de camera zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Ideale gebruikslocatie: Ingangen

Door de ingebouwde sensoren voor beweging en de sterke True-WDR-functie voor tegenlichtcompensatie is de camera optimaal geschikt voor de bewaking van ingangen. De camera beschikt over infrarood-LED's die in het donker worden geactiveerd. De installatie wordt zonder kabelwarboel uitgevoerd: Er is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening via de netwerkkabel (PoE). Het geïntegreerde slot voor microSD-kaarten wordt gebruikt voor de video-opname in de camera.

Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 2 von 3

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

Technologieën

- 2MPx Camera voor binnen en buiten
- Scherpe Full HD (2MPx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- True WDR-beeltoptimalisatie: Heldere details ook bij tegenlicht en sterke contrasten
- Traploos instelbare brandpuntsafstand via App of Browser (motorzoom lens)
- Ingebouwde software-bewegingsdetectie
- Met H.265 Plus 2-keer langer opnemen
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste nachtzichteigenschappen
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist
- Versturen van beelden via e-mail
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aantal gebruikers | 32 |
| Afmetingen | (Ø x L) 105 x 294,5 mm |
| Alarmering | Email |
| Automatische diafragma-regeling | Nee |
| Basis voorval | Bewegingsdetectie |
| Beeldinstellingen | Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling |
| Beeldopnemer | 1/2.8" CMOS |
| Beeldverbetering | BLC / 3D DNR |
| Behuizingmateriaal | Metaal |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 - 12 mm |
| Brutogewicht | 0,724 kg |
| Compatibel met | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Compatibele beugels | TVAC31370 / TVAC31381 |
| Dag-/nachtschakeling | Auto / Handmatig / Schema |
| Diafragma | F2.0 |
| Dynamisch bereik (WDR) | 120 dB |
| Gebruikersniveaus | 3 |
| Horizontale kijkhoek | 99.6° - 35 ° |
| IR-LED's | Ja |

ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

Art.-Nr. TVIP62520

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx motor zoomlens Tube-Camera

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR-bereik (max.) | 30 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kleur | Wit |
| Lengte golflengte | 850 nm |
| Luidspreker | Nee |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Microfoon | Nee |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,01 lx |
| Nettogewicht | 0,382 kg |
| Netwerkaansluiting | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Objectieffitting | F14 |
| Ondersteunde browsers | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Opnamemodi | Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie |
| Opslagmedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| PoE-standaard | 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Resolutiemodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Sluittijd | 1/3s - 1/100,000s |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Taal OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Technologie | IP |
| Vermogensopname | 12,9 W |
| Videocompressie | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp |