

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Controleren in alle weers- en windomstandigheden

Met een hoge, gedetailleerde resolutie van 1920 x 1080 pixels neemt de TVIP82560 2MPx WLAN PTZ dome camera 25 beelden per seconde op. De robuuste behuizing met IP66-bescherming zorgt ervoor dat de camera klaar is voor elk weertype. Het kijk- en opnamebereik kan traploos handmatig worden geregeld, 355° worden gedraaid 90° worden gekanteld. Voor 360° allround bewaking, incl. 4x optische zoom (kijkhoek 32,6°-100,5°).

Ideal: voor grote gebieden

De PTZ-camera is ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, zoals tuinen of grote parkeergarages, ook dankzij de WDR met 120 dB voor tegenlichtcompensatie. De bediening geschiedt naar behoefte via PoE of WLAN. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf wordt gebruikt om direct in de camera op te nemen en af te spelen via de browser of app. Dankzij H.265 Plus voor een sterke compressie van de videogegevens neemt de camera 6x langer dan H.264 op. Bewegingsdetectie zorgt voor een lagere geheugenbehoefte vooraf. De camera heeft ook geïntegreerde infrarood LED's voor een zicht tot 20 meter in het donker/nacht (afhankelijk van de locatie).

Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

Technologieën

- 2MPx WLAN PTZ Camera voor binnen en buiten
- Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels) bij 25 fps en een kijkhoek van 32,6° - 100,5° voor meer detail in het beeld.
- WDR (120 dB) voor meer detail, zelfs bij achtergrondverlichting en sterke contrasten.
- Continu pannen, kantelen en zoomen via app of browser: voor een 360° panoramisch zicht bij

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

brandpuntsafstanden van 2,8-12 mm en 4x optische zoom (gemotoriseerde zoomlens).

- Bewegingsdetectie via software direct in de camera voor lage opslagvereisten en het snel vinden van de gewenste opname.
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Geïntegreerde IR-LED's voor de beste zichtbaarheid 's nachts / in het donker, tot 20 meter.
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist
- Verstuurt foto's via e-mail of FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Afmetingen	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Alarmering	Email
Audio-ingang	Yes
Audio-uitgang	Yes
Automatische diafragma-regeling	Ja
Basis voorval	Bewegingsdetectie
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/3" CMOS
Beeldverbetering	BLC / WDR
Behuizingmateriaal	Metaal / Plastic
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	2,8 - 12 mm
Brutogewicht	0,818 kg
Codering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibele beugels	TVAC31530
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F1.6 - F2.7
Draai-/kantelbereik	0° - 355°
Draaisnelheid	100° / s
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Gebruikersniveaus	3
Gevoeligheid	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horizontale kijkhoek	32,6 – 100,5 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kantelsnelheid	100° / s
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	No
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Nettogewicht	0,409 kg
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
ONVIF	Profile S / Profile G
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Sluittijd	1s - 1/100,000s
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Technologie	Netwerk
Vermogensopname	12,2 W

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN PTZ Dome-Camera

Videocompressie	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm