



OVERVAL

De veiligheidsgraad van de overval moet altijd exact zijn aangepast aan het desbetreffende hangslot, omdat de beide veiligheidsproducten ‘overval’ en ‘hangslot’ symbiotisch bij elkaar horen. De zwakste schakel is daarbij het meest relevant voor de mate van bescherming.

ABUS biedt een breed assortiment veiligheids-overslagen met verschillende beschermfactoren. De overvallen van deze overslagen zijn bijvoorbeeld te herkennen aan de verdekt aangebrachte schroeven. Bovendien liggen de gehard stalen ogen waardoor de beugel van het hangslot wordt gevoerd binnen de overval om zo optimaal bescherming te bieden tegen pogingen tot braak. In combinatie met het passende hangslot zorgt de overval voor de hoogste mate van veiligheid bij het beveiligen van deur en poort. De ABUS 100 overval is geschikt voor draaideuren waarbij het deurblad en het deurkozijn zich op hetzelfde niveau bevinden. Om toegang door onbevoegden te voorkomen, dient een hangslot te worden gebruikt, bijv. de ABUS Titanium 64TI/40.

Technologieën

- Extra sterk scharnier
- Gehard oog
- Bijzonder hoge corrosiebestendigheid
- Geleverd met contraplaatje en toebehoren
- Verdekte schroefgaten

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van waardevolle goederen / voorwerpen of bij een hoog diefstalrisico
- Zware stalen overslag conform Zweedse verzekeringsklasse 2
- Voor toepassing met een hangslot
- Geschikt voor “inslaande” deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau
- Voor de beveiliging van opslaghallen, containers, vrachtwagens etc.

125/150 B/SDKNFIN



Seite 2 von 2

Technische gegevens - 125/150 B/SDKNFIN

Afwerking	zwart
Breedte b	60 mm
Gewicht	788 g
Lengte a	150 mm
Oogje gat c	15 mm
Security level Huisbeveiliging	9
EAN	4003318337147