

ABUS Analooq HD Videobewaking 6-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33601

Seite 1 von 3



De recorder is ideaal voor hybride/simultaan gebruik van analoge HD- en IP-camera's. De recorder is ideaal voor hybride/simultaan gebruik van analoge HD- en IP-camera's. Het comprimeert videogegevens via H.265 Plus en ondersteunt meerdere analoge videoformaten. Toegang tot live beelden en opname is beschikbaar via gratis app-, web- of CMS-software - ontworpen en ondersteund in Duitsland.

Gebruiksvoordelen: Combineer Analooq HD en IP gemakkelijk

De 6-kanaals hybride recorder neemt videostreams van 4 analoge HD-camera's en 2 compatibele IP-camera's parallel op - met 25 beelden per seconde en een resolutie tot 4MPx per analoge HD en 6MPx per IP-camera. Het ondersteunt de populaire analoge videoformaten TVI, AHD, CVI en CVBS, waardoor het perfect is voor het upgraden van bestaande analoge systemen.

Eenvoudige inbedrijfstelling en nauwkeurige configuratie

In slechts enkele stappen is de recorder volledig gebruiksklaar (aanbevolen: 3,5" SATA harde schijf tot 6 TB) en kan via monitor en muis worden bediend. Afhankelijk van de behoefte registreert hij zowel handmatig als door bewegingsdetectie, opgeslagen schema's of permanent - dankzij H.265 Plus voor een sterke compressie van de videogegevens 6x langer in vergelijking met H.264. Verschillende modi helpen bij het efficiënt zoeken en afspelen. Toegang is via de lokale gebruikersinterface, webinterface, CMS-software of app - zelfs van op afstand.

Toegang tot live beelden en opnames via App: veilig en eenvoudig

De recorder kan eenvoudig rechtstreeks op de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet worden aangesloten via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - zonder enige routerinstellingen. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastream (live bekijken/afspelen) per maand via internet of WLAN volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en onbeperkt toegang tot gegevens voor altijd.

Technologieën

- 6-kanaals Hybride recorder voor het beheer van maximaal 6 camera's
- Flexibele integratie: tot 4 analoge HD-camera's met 2 MPx en tegelijkertijd 2 IP-camera's met maximaal 6 MPx. Indien nodig volledig te gebruiken met IP-camera's indien nodig
- Opname 4 keer langer met H.265 Plus (afhankelijk van het cameramodel)
- Geoptimaliseerd voor retrofitting: ondersteunt TVI, AHD, CVI en CVBS formaten.
- Bewaar tot 6TB op 3,5" harde schijf (niet inbegrepen).
- Opname via bewegingsdetectie, volgens een tijdschema of continu.
- Gebruiksvriendelijke app-, web- & PC-software voor het live bekijken en afspelen van videogegevens
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist

ABUS Analooq HD Videobewaking 6-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33601

Seite 2 von 3

- Stille werking (geen ventilator)

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 6-kanaals Hybride-recorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio-uitgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,881 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	2,082 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	72 Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde IP-camera's	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx
Resolutie HDMI-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps

ABUS Analooq HD Videobewaking 6-kanaals Hybride-recorder

Art.-Nr. TVVR33601

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS Analooq HD Videobewaking 6-kanaals Hybride-recorder

Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	14
Video-ingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videocompressie	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Videokanalen HD-TVI	4
Videokanalen IP	6
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V