

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 1 von 2



Decente bewaking voor binnen of buiten

De analoge dag-/nachtzicht-domecamera is bijzonder geschikt voor de uitbreiding van de 4-kanaals recorder TVVR33601 en van de videobewakingset TVVR33620D/T. Overtuigt met eenvoudig design en hoge beschermingsklasse (IP67), waardoor gebruik binnen en buiten mogelijk is. De camera beschikt over geïntegreerde IR-LED's voor het 24/7-bedrijf - dag en nacht.

Met de hoge, detailrijke resolutie van 600 TVL worden exacte videobeelden geleverd waarmee een exacte persoonsherkenning mogelijk is.

Flexibele montagemogelijkheden

Met de meegeleverde 30 m combikabel en voeding is een snelle en eenvoudige montage gegarandeerd.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- Compacte dag-/nachtzicht buiten-domecamera
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van de camera - binnen en buiten
- Eenvoudig design en hoge veiligheidsklasse (IP67)
- Gedetailleerde, hoge resolutie, dankzij 600 TVL
- Incl. 1 x 30 meter coaxiale kabel
- Optimaal voor de uitbreiding van TVVR33601 of TVVR33620D

Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

Art.-Nr. TVCC34011

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Dag/Nacht Mini Buiten-Domecamera

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Afmetingen | 90 x 90 x 68 mm |
| Beeldopnemer | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Beschermingsklasse IP | 67 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Brutogewicht | 1,3 kg |
| Dag-/nachtomschakeling | Elektromechanische IR-cut filter |
| Horizontale kijkhoek | 75 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 20 m |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,1 lx |
| Model | Dome |
| Nettogewicht | 0,25 kg |
| Resolutie | 720 x 480 |
| Technologie | Analog |
| Video-uitgang | 1.0 Vss |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | Auto |