

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



Alarmcamera met veelzijdige functies

De ABUS-alarmcamera is een veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis of op het kantoor. Hij kan draadloos via WLAN in een netwerk worden geïntegreerd en beschikt over een geïntegreerde luidspreker, die in geval van alarm een luide toon kan afgeven. De geïntegreerde alarmuitgang kan op een externe alarmgever (bijv. sirene of licht) worden aangesloten. Door de ingebouwde microfoon en de luidspreker van de camera is een two-way-audio-communicatie via een computer mogelijk. Als de gebruiker aan de computer verbinding maakt (microfoon vereist) met de camera via het webinterface, kan hij met degene voor de camera communiceren.

Dag en nacht gedetailleerde bewakingsbeelden

De camera levert gedetailleerde beelden met een resolutie van maximaal 1920 x 1080p en ondersteunt bandbreedte-efficiënte transmissieformaten van hoge kwaliteit in H.264 en Motion JPEG. Door de ingebouwde infrarood-LED is de camera geschikt voor 24/7 bewakingstoepassingen. Als dag-/nachtcamera worden zelfs bij volledige duisternis gedetailleerde opnames geleverd en is zelfs identificatie van objecten mogelijk tot een afstand van 5 m. Met de ABUS IPCam-app kunnen zelfs live-video's direct op een smartphone of tablet worden gestreamd. Via het geïntegreerde microSD-kaartslot kunnen de geregistreerde gegevens op een geheugekaart (afzonderlijk verkrijgbaar) als backup worden opgeslagen.

Flexibele montage mogelijkheden

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

Door PoE-functie (Power over Ethernet) kan de camera via de netwerkkabel van stroom te voorzien - er hoeven dus geen extra kabels te worden gelegd.

Het infrarood-bereik bedraagt maximaal 10 m en is afhankelijk van de gebruikslocatie van de camera.

Technologieën

- Compacte 2MPx WLAN Binnen-Camera met alarmfunctie
- Scherpe Full HD (2MPx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- Met geïntegreerde luidspreker, die in geval van alarm een luid signaal kan afgeven
- Bewegingsdetectie met PIR-sensor
- Geïntegreerde IR-LED voor de beste nachtzichteigenschappen
- Versturen van beelden via e-mail
- Back-up van gegevens door geïntegreerd microSD-kaartslot mogelijk
- Toegang tot live-beelden via internet en met smartphone en tablets via IPCam Plus-app en browser
- WPS-toets voor de eenvoudige opbouw van de WLAN-verbinding
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal gebruikers | 32 |
| Afmetingen | (B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm |
| Alarmering | Acoustic warning signal / Alarm / E-mail |
| Alarmingang (NO/NC) | 1 |
| Alarmuitgang (NO/NC) | 1 |
| Audio-bitrate | 32 - 128 Kbit/s |
| Audio-compressie | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| Beeldinstellingen | Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling |
| Beeldopnemer | 1/2.8" CMOS |
| Beeldverbetering | BLC / Digital WDR |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Brandpuntsafstand | 4 mm |
| Brutogewicht | 0,618 kg |
| Codering | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Compatibel met | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Compatibel met Secvest | Ja |
| Compatibel met Smartvest | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx | Ja |
| Dag-/nachtschakeling | Auto / Handmatig / Schema |
| Diafragma | F2.0 |
| Frequentiebereik | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Gebruikersniveaus | 3 |

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

| | |
|----------------------------------|---|
| Gevoeligheid | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Horizontale kijkhoek | 106 ° |
| IR-LED's | Ja |
| IR-bereik (max.) | 10 m |
| IR-draaifilter | Ja |
| Kanaalbreedte | 20 MHz |
| Kleur | Wit |
| Lengte golflengte | 850 nm |
| Luidspreker | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 95 % |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Microfoon | Ja |
| Min. bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Minimale belichting (IR) | 0 lx |
| Minimale belichting (kleur) | 0,028 lx |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Netwerkaansluiting | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netwerkaansluiting WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Ondersteunde browsers | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Opnamemodi | Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie / alarm / PIR |
| Opslagmedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| PIR-beeldhoek | 80 ° |
| PIR-bereik | 10 m |
| PoE-standaard | 802.3af |
| Privé-zones | 4 |
| Resolutiemodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Ruisonderdrukking | 3D DNR |
| Software | IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer |
| Taal OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Technologie | IP |
| Vermogensopname | 4,5 W |
| Videocompressie | H.264 / MJPEG |
| Voedingsspanning DC | 12 V |
| Witbalans | Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp |

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

| | |
|--------------|--|
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m |
| Zendvermogen | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |