



Det här kompletta setet med 5 dB-antenn, väggållare och 2 m kabel är idealiskt för signalförstärkning och utökning av trådlösa kamerors och WLAN-kamerors räckvidd. Den robusta väggållaren samt den väderskyddade kabeln och väderskyddade antennen möjliggör en problemlös montering. Antennen passar alla RP-SMA-anslutningar med fingänga (45 gängor per tum).

Passar till: TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx

Tekniker

- Komplet sats med 5 dB-antenn, väggfäste och 2 m Kabel
- Idealisk för signalförstärkning och utökning av räckvidden för trådlösa kameror och WLAN-kameror
- Robust väggfäste samt väderskyddad kabel och antenn
- Passar för TVAC14010, TVAC15010, TVAC1601x, TVAC18010, TVAC19x00, PPIC3xxxx, PPDF1xxxx

Tekniska data - Signalförstärkarsats

Anslutningar	SMA-stickkontakt
Användningsändamål	Inom- och utomhus
Bredd	30 mm
Horis. öppningsvinkel	360 °
Höjd	320 mm
Impedans	50 Ω
Kabeldiameter	6 mm
Kabellängd	2 m
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-30 °C
Mått	(∅xH) 30x320 mm
Strömförbrukning	10 W
Vinst	5 dB