

# ABUS Smart Security World WLAN-ansluten panorerings- och tiltkamera för inomhusbruk

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 3



ABUS Smart Security World WLAN vrid- och lutningsbara kamera med Full HD 1080p-upplösning samt funktion för infrarött mörkerseende ger dig alltid en briljant bildkvalitet och full överblick. Inspelningsområdet går att styra via appen och har ett svängområde (höger-väster) på 270° och ett lutningsområde (uppåt-nedåt) på 90° för en övervakning i 360°. En utmärkande funktion för den här kameran är den integrerade 2-way talk-back-funktionen, vilken möjliggör kommunikation (tal) i bägge riktningar. Därmed är kameran lämplig för inomhusbevakning, eller till exempel som babyphone.

## Händelserapportering och mobil åtkomst

App-kameran manövreras och öppnas med enbart appen - helt utan dator, webbläsare eller extra programvara. Du kan själv välja om du vill få information via e-post eller push-meddelande vid en händelse och du kan även få en ögonblicksbild eller hämta videobilderna via appen. Rörelser inom kamerans siktfält utlöser inspelningen på SD-kortet. Du har dessutom alltid tillgång till bildmaterialet via appen. Nätverket belastas knappt tack vare den komprimerade dataöverföringen.

## Smart Security World Ready

ABUS Smart Security World WLAN vrid- och lutningsbara kamera är en del av Smart Security World och är därmed fullt fungerande samt integrerad i Smartvests trådlösa larmanläggning, så att du enkelt och bekvämt kan genomföra den intuitiva steg-för-steg-installationen.

# ABUS Smart Security World WLAN-ansluten panorerings- och tiltkamera för inomhusbruk

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 3

## Information om mörkerseende

Den faktiska IR-räckvidden beror på var kameran används.

## Tekniker

- För effektiv komplettövervakning av utrymmen inomhus med panorerings-/lutnings- och röstöverföringsfunktion
- Full HD 1080p-upplösning och mörkerseende tack vare infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet
- Styrs via app med 270° vridnings- och 90° lutningsområde
- Integrerad mikrofon och högtalare för intercom-samtal via app
- Snabb och enkel styrning av kamerans rörelser till 3 individuellt konfigurerade positioner (3 preset-positioner)
- Guidad steg-för-steg-installation via app (iOS, Android)
- Inspelning på SD-kort med upp till 128 GB (tillbehör)
- Direkt notifiering via e-mail och push-service samt automatisk inspelning vid inbyggd rörelsedetektering
- Låg belastning på nätverket tack vare kraftfull datakomprimering (H.264 High Profile-komprimering)

## Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-ansluten panorerings- och tiltkamera för inomhusbruk

Antal förinställningar	3
Bashändelse	Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/2,7" CMOS
Bruttovikt	0,85 kg
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Design	PTZ
Frekvensområde	2,400 –2,485 GHz
Färg	Vit
För-/efterlarmsminne	2 Sec
Horisontell betraktelsevinkel	90 °
Högtalare	Ja
Höjljets material	Plastikowy
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	12 m
Inspelningslägen	Manuell / rörelsedetektering
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej

# ABUS Smart Security World WLAN-ansluten panorerings- och tiltkamera för inomhusbruk

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS Smart Security World WLAN-ansluten panorerings- och tiltkamera för inomhusbruk

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Nettovikt	0,34 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45 uttag (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optisk våglängd	850
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4,5 W
Teknologi	IP
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	45 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	270 ° Horisontell / 90 ° Vertikal
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm