

Secvest Funk-Rauchwarnmelder

Art.-Nr. FURM50001

Seite 1 von 3



Rechtzeitige Warnung vor Feuer und Rauch

Der optische Secvest Funk-Rauchwarnmelder reagiert bereits auf feinste Rauchpartikel in der Luft. Gelangen die Partikel in die Messkammer des Melders, löst dieser Alarm aus und Bewohner werden über den lauten Alarmton rechtzeitig vor gefährlichem Rauch gewarnt.

Alleine verwendbar oder integriert in die Funkalarmanlage Secvest

Der Rauchwarnmelder kann alleine genutzt oder in die Funkalarmanlage Secvest eingebunden werden. Integriert in die Secvest belegt der Funk-Rauchwarnmelder stets eine Zone, die auch bei einer unscharf geschalteten Anlage überwacht wird. Neben dem Alarm über die Zentrale sorgt der integrierte Piezo-Alarmgeber des Melders mit mindestens 85 dB für eine zusätzliche Alarmierung.

24 Monate Batterielebensdauer

Mit entsprechenden Batterien (3 AA Alkaline-Batterien) hat der Funk-Rauchwarnmelder eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Die Lebensdauer variiert je nachdem wie häufig die Funktion des Melders getestet wird. Ein wöchentlicher Test wird empfohlen. Wird die Batterie schwächer, so signalisiert dies der Melder durch regelmäßige Pieptöne.

Technologien

- Optischer Rauchwarnmelder
- Reagiert auf feinste Rauchpartikel in der Luft
- Mit lautem, integriertem Piezo-Alarmgeber (min. 85 dB(A) @ 3m)
- Mit Warnton bei schwacher Batterie und Meldung an die Zentrale
- EN-14604-konform

Secvest Funk-Rauchwarnmelder

Art.-Nr. FURM50001

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Rauchwarnmelder

Abmessungen	(HxD) 50x122 mm
Absicherungsart	Brandschutz
Akkutyp	3x AA 1,5V
Artikelgewicht	0.306 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	122 mm
Detektionsverfahren	Optisch
Durchmesser	122 mm
Einsatzbereiche	Innenraum
Erfassungsbereich Melder (m ²)	30 m ²
Facettenfarbe	weiß
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Geeignetes Kabel	Nein
Gehäusematerial	ABS
Genehmigt von der NCP	Nein
Höhe	50 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Länge	50 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Schalldruck	85 dB
Schutzart IP	IP20
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	4,5 V
Spannungsüberwachung	Ja

Secvest Funk-Rauchwarnmelder



Art.-Nr. FURM50001

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Rauchwarnmelder

Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Standalone	Nein
Statusanzeige	Ja
Stromversorgung	Batterie/Akku
Technik	Elektronik
VdS Klasse	ohne
VdS anerkannt	Nein
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 14604