



DIE SCHMALE FENSTERSICHERUNG

Schmale Zusatzsicherung für Aluminium- und Kunststofffenster.

Sie suchen nach einer unauffälligen Zusatzsicherung für Ihre Aluminium- und Kunststofffenster? Diese Sicherung ist besonders schmal, dabei aber trotzdem robust. Der Schließkasten der Sicherung wird auf dem Fensterflügel, der Schlosskasten auf dem Rahmen montiert. Nach der Anbringung sorgt der verkrallende Stahlriegel für einen Druckwiderstand von über einer Tonne. Die Zusatzsicherung eignet sich aufgrund Ihrer Bauweise für schmale Einbauverhältnisse.

Technologien

- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Zwei Schlüssel inklusive
- Ideal geeignet für schmale Einbauverhältnisse

Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel

- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

Varianten

- Farben: braun, weiß, silber
- Schließungen: verschiedenschließend oder gleichschließend (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Technische Daten - FTS88 silber

Fenstertyp	Einfaches Fenster, Doppelflügel-Fenster, Balkontür / Terrassentür, Kellerfenster
Färbung	silber
Gewicht	975 g
Schließtyp	Schlüssel
VdS anerkannt	Ja
inkl. Alarm-Funktion	Nein
inkl. Sperrbügel	Nein
EAN	4003318370380
Sicherheitslevel	9

Technische Zeichnung

