

KFG eckig für Feuerschutztüren (beidseitig Türgriff)

Seite 1 von 2



SICHERE SACHE

Schlecht gesicherte Türen machen es Einbrechern leicht. Dieser Schutzbeschlag ändert das.

Ist Ihre Tür unprofessionell gesichert, haben Einbrecher leichtes Spiel. Wollen Sie Ihre Ein- und Ausgänge gegen unbefugtes Eindringen schützen, benötigen Sie einen robusten Schutzbeschlag aus hochwertigen Materialien. Dieses Produkt ist aus Stahl und verschleißarmem Kunststoff gefertigt. Durch vormontierte Stahlnocken ist es schnell montiert und hält einer Zugbelastung von 2,5 Tonnen mühelos stand. Es ist speziell für Feuerschutztüren konzipiert. Der Stahlkern im Inneren stellt die Bedienung im Notfall sicher. Alternativ ist der Schutzbeschlag auch als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich.

Technologien

- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Drücker Form

Einsatz und Anwendung

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm

KFG eckig für Feuerschutztüren (beidseitig Türgriff)

Seite 2 von 2

Varianten

- Farbe: schwarz
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - KFG eckig für Feuerschutztüren (beidseitig Türgriff)

Beidseitig Drücker	Ja
Entfernungsmaß	72 mm
Feuerschutzgarnituren	Ja
Färbung	schwarz
Gewicht	604 g
Türart	Feuerschutztür
VdS anerkannt	Nein
Wechselgarnitur	Nein
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	9 mm
EAN	4003318215230
Sicherheitslevel	4

Technische Zeichnung

