Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Art.-Nr. AZ4250

Technische Daten - Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Abmessungen	(BxHxT)382x310x95 mm
Akkutyp	7 Ah oder 17 Ah, 12 VDC Akkumulator
Anschlüsse	5-Draht Bus
Anzahl Drahtzonen	8
Artikelgewicht	4.415 kg
Ausgänge	1, positiv schaltend 500mA
Breite	382 mm
Gehäusematerial	Metall
Höhe	310 mm
Integrierte Sirene	Nein
Länge	95 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	96 %
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Aufputz
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Sabotagelinien	8
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	1
Sicherung	4 Sicherungen (500 mA) automatisch rücksetzbar; 1 Hauptsicherung (T315mA/250 V)
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026

Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Technische Daten - Terxon LX 8-Zonen Drahterweiterung mit integriertem Netzteil

Stromaufnahme	145 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zonenabschluss	NC oder DEOL (FSL)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026