

Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Art.-Nr. FU2938

Seite 1 von 1

Technologien

- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Mehrfach sabotageüberwacht
- Xenon-Blitzlicht
- Notstrom-Akku optional einsetzbar
- Schalldruck: 116 dB(A) @ 1 m
- Schutzart IP34

Technische Daten - Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Abmessungen	(BxHxT)315 x 200 x 50 mm
Artikelgewicht	1.95 kg
Blinkfrequenz	1 Hz
Breite	315 mm
Facettenfarbe	weiß
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	Stahl
Höhe	200 mm
Leistungsaufnahme	5.16 W
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	Xenon
Länge	50 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Montageart	Aufbau
Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich
Neu	Nein
Notstromversorgung	1200 mAh Akku (BT2012) optional
Produktgruppe	Sirene & Signalgeber
Sabotageüberwachung	Wand-/Deckelkontakt und Kabel
Schalldruck	116 dB
Schutzart IP	34
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	430 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09