

Secvest 2WAY Basis-Set (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8001

Seite 1 von 3



Aktuelle Tauschaktion - Sie sparen bares Geld: Eine Secvest 2WAY, 868 oder vergleichbare Anlage modernisieren? Ihr Fachbetrieb berät Sie!

Die Secvest 2WAY ist eine Funkalarmzentrale von ABUS Security-Center und setzt mit maximalem Funktionsumfang, bidirekionalen Funkbedienelementen sowie innovativer Backlight-Funktion neue Design- und Funktionsmaßstäbe. Das Basis-Set enthält alle wichtigen Komponenten für effektiven Schutz und lässt sich bei Bedarf jederzeit erweitern. Bei der Installation stehen Ihnen 48 Zonen für Funkmelder und zwei Linien für drahtgebundene Melder zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und den einzelnen Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste frequenzmodulierte Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter innerhalb von Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Ein Ausbau mit weiteren Komponenten (Funk-Glasbruchmelder, Funk-Erschütterungsmelder, Funk-Notrufsender, etc.) lässt sich jederzeit problemlos umsetzen. Bei der Bedienung und Programmierung können Sie zwischen den Sprachen deutsch, holländisch und französisch wählen. Weitere Informationen über die Secvest 2WAY und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.

Technologien

- Ideale Grundausstattung zum Schutz vor Einbruch
- Jederzeit flexibel erweiterbar
- Fernbedienung mit aktiver Rückmeldung für mehr Komfort und Sicherheit
- Bewegungsmelder für die Innenraumsicherung
- Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenster oder Tür
- Proximity-Chipschlüssel

Secvest 2WAY Basis-Set (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8001

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	62 x 36,2 x 17 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Batterie - max.	2 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Breite	36,2 mm
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17 mm
Länge	62 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,03 kg
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS (H 114001)
EAN	4043158058512

Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 33x89x29 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	Schraubterminal (CC)
Batterie - Typ	3 V CR2 Li/MnO2
Batterie - max.	2 Jahr(e)
Batterielebensdauer	

Secvest 2WAY Basis-Set (DE, NL, FR)

Art.-Nr. FU8001

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

Breite	33 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	89 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Leistungsaufnahme	0,09 W
Länge	29 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,076 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	30 mA
Umweltklasse	I
VdS Anerkennungs-Nr.	H 110004
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS home, EN 50131 Grad 2
EAN	4043158057652