Video Kombi Kabel 250 m

Art.-Nr. KA9000

Mit dem Video-Kombi-Kabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Über die beiden integrierten Litzen für Stromversorgung (2 x 0,75mm²) versorgen Sie die angeschlossenen Geräte mit Energie. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Video-Kombi-Kabel gibt es in einer Länge von 50 m (KA9002), 100 m (KA9001) und 250 m (KA9000).

Technologien

- Kombiniertes Kabel für Videobild und Stromversorgung
- Koaxialkabel mit 75 Ohm Impedanz
- Stromleitung 2 x 0,75 mm²

Technische Daten - Video Kombi Kabel 250 m

Adern	RG59 + 2x 0,75 mm²
Anwendungszweck	Innenbereich
Artikelgewicht	22 kg
Aussendurchmesser	9.1 mm
Brandverhalten	Eca
Durchmesser Adern	0.75 mm
Gehäusematerial	PVC
Kabelart	Video Kombi Kabel
Kabellänge	250 m
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung AC	24 V

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

Video Kombi Kabel 250 m

Art.-Nr. KA9000

Technische Daten - Video Kombi Kabel 250 m

Spannungsversorgung DC	12 V
Zertifizierungen	EN 50575:2014+A1:2016

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026