

# Secvest IP Videoset

Art.-Nr. FUAA10030

Seite 1 von 3



## Technologien

- Die perfekte Verbindung von Alarm- und Videotechnik
- Paket mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet zur Absicherung von Wohnungen und kleineren Objekten
- Inklusive PIR-Netzwerkamera zur Alarmverifikation durch Video-Motion-Detektion

## Technische Daten - Secvest IP Videoset

Artikelgewicht	3.8 kg
Neu	Nein
Produktgruppe	Zentrale
WEEE-Gruppe	09

## Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

Abmessungen	(BxHxT) 193x233x45 mm
Akkutyp	12V, 1,2Ah
Anzahl Bedienteile	3
Anzahl Ereignisse	500
Anzahl Fernbedienungen	3
Anzahl virtuelle IP-Zonen	3
Anzeige	Status-LEDs
Artikelgewicht	2.137 kg
Ausgänge	1 x Relais, 4 x Transistor
Bedienung	Über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, lokaler PC oder online über Browser oder iPhone-App
Breite	193 mm

# Secvest IP Videoset

Art.-Nr. FUAA10030

Seite 2 von 3

## Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

DSL-Überwachung	Ja
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868.66 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	233 mm
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation/ Alarmierung	E-Mail
Leistungsaufnahme	13.8 W
Länge	45 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Notstrom-Laufzeit	5 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
Produktgruppe	Zentrale
Programmierung 1	Über integrierten Web-Server
Protokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	5
Schutzart IP	34
Sicherung	Verpolschutz
Spannungsversorgung DC	13,8 V

## Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	1,000 mA
Umweltklasse	II
Unterstützte Browser	Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9
WEEE-Gruppe	09
Zugriffsschutz	Benutzername, Passwort
EAN	4043158025361