

# Kompaktalarmierung (orange)

Art.-Nr. SG1805

Seite 1 von 2



Die Kompaktalarmierung können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Alarmsirene mit LED-Blitztechnologie ist ein Kombisignalgeber und ein entscheidender Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmerkette. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton mit über 106 dB Schalldruck. Die Alarmdauer - 3 Minuten oder 5 Minuten - ist programmierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges, bis in weite Ferne sichtbares Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Je nach Modell gibt es die Blitzleuchte in rot (SG1800), gelb (SG1805) und blau (SG1810). Somit kann das Blitzlicht bis zur manuellen Rücksetzung der Alarmanlage blinken, während der Signalton nach einer definierten Zeit endet. Weitere Einstellungsvarianten sind über Steckbrücke und Dip-Schalter möglich. Über einen Deckel- und Abrisskontakt, ist die Kompaktalarmierung sabotagegeschützt. Zusätzlich ist im Gehäuse Platz für einen Akku (12V / 2,1Ah). Diese Notstromversorgung führt auch im Falle eines Sabotageversuches durch Kabeldurchschneiden zu einem Alarm. Aufgrund des robusten Polykarbonat-Gehäuses lässt sich die Kompaktalarmierung auch im Außenbereich einsetzen.

## Technologien

- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Schalldruck von 110 dB(A) @ 1 m
- Einstellbare Sirenenzeit und -signal
- LED-Blitztechnologie
- Blitzlicht nach oben oder unten montierbar
- Schutzart: IP43

# Kompaktalarmierung (orange)

Art.-Nr. SG1805

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Kompaktalarmierung (orange)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen                   | (BxHxT) 220x300x91 mm   |
| Anschlüsse                    | Standardanschlüsse AUX/COM: 13,8 V DC/200 mA, zusätzliche Anschlüsse PS+/PS-: 13,8 V DC/1,6 A |
| Blinkfrequenz                 | 1 Hz  |
| Breite                        | 220 mm  |
| Einstellbarer Alarmton        | Ja  |
| Gehäusematerial               | ABS   |
| Höhe                          | 300 mm  |
| Leistungsaufnahme             | 0,648 W   |
| Leuchtfarbe                   | Orange  |
| Leuchtmittel                  | LED   |
| Länge                         | 91 mm   |
| Max. Betriebstemperatur       | 70 °C   |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 95 %  |
| Min. Betriebstemperatur       | -25 °C  |
| Nettogewicht                  | 2 kg  |
| Notstromversorgung            | Optional: Akku 12 V/2,1 Ah  |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein  |
| Sabotageüberwachung           | Ja  |
| Schalldruck                   | 110 dB  |
| Schutzart IP                  | 43  |
| Spannungsversorgung DC        | 12 V  |
| Spannungsüberwachung          | Ja  |
| Stromaufnahme                 | 54 mA   |