


Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (weiß)

Art.-Nr. VT4100W

Seite 1 von 1



Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz-Lötverteiler ist VdS zertifiziert.

Technologien

- Aufputzmontage
- Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte
- Schlagfester Kunststoff
- Sabotageüberwacht
- VdS C (G 105063)

Technische Daten - Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 115x75x19 mm
Anschlüsse	32 Doppel-Lötanschlüsse
Breite	115 mm
Farbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun
Gehäusematerial	ABS
Höhe	75 mm
Länge	19 mm
Montageort	Aufputz
Sabotageüberwachung	Ja
Umweltklasse	III
VdS Anerkennungs-Nr.	G 105063
VdS Klasse	C
Zertifizierungen	VdS C