

# HD-SDI Repeater

Art.-Nr. TVAC22010

Seite 1 von 1



Dieser HD-SDI Repeater dient zur Erweiterung der Übertragungsdistanz von HD-SDI Signalen. Die Übertragungsdistanz kann um bis zu 150 Meter (je nach Kabelqualität: max. 150 Meter (RG-6), max. 80 Meter (RG-59)) erweitert werden.

## Technologien

- Erweiterung der Reichweite von HD-SDI Signalen
- Max. Reichweitenerhöhung: 150 Meter (RG6 Kabel), 80 Meter (RG59 Kabel)
- Status LED für die Signalqualität

## Technische Daten - HD-SDI Repeater

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Abmessungen             | 63,6 x 70 x 26 mm   |
| Ausgang                 | 1 x HD-SDI (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 494M/495M)  |
| Breite                  | 63,6 mm   |
| Bruttogewicht           | 0,4 kg  |
| Dateneingang            | 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60, 2K (2048 x 1080) |
| Eingang                 | 1 x HD-SDI (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 494M/495M)  |
| Gehäusematerial         | Metall  |
| Höhe                    | 26 mm   |
| Länge                   | 70 mm   |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C   |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 85 %  |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C  |
| Nettogewicht            | 0,32 kg   |
| Spannungsversorgung DC  | 6 – 15 V  |
| Sprache Anleitung       | DE, UK, FR, NL, DK, PL  |
| Stromaufnahme           | 500 mA  |
| Zertifizierungen        | CE  |
| Übertragungsdistanz     | 150 m   |