ZL Standard Protokoll Security 2K



Art.-Nr. 501539 Seite 1 von 3



Dieser zuverlässige und robuste Zylinder steht für Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Er wurde speziell für den Einsatz an Paniktüren mit automatischer Rückstellung der Schließnase entwickelt. Die Bedienung erfolgt über den auslesegeschützten ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Der Zylinder verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchsversuchen. Die Protokoll- und Zeitfunktion ermöglicht die Speicherung von Ereignissen und die Vergabe von Rechten in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Wochentag. Es können bis zu 2.000 Schließmedien eingelernt werden

Technologien

- Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Innenliegende Mechanik und Elektronik für maximale Robustheit
- Einfache Installation ohne Bohrung für leichte Nachrüstung
- Stufenlose Längenanpassung durch Profilzylinder-Adapter
- Akustische Signalisierung
- Hoher Manipulationsschutz am Zylinder durch ABUS Security Aufbohrschutz
- Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)
- Anzahl Schließmedien: maximal 2.000

Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security 2K

Ablängen der Achse nach	15 - 66 mm mm
Außen	
Ablängen der Achse nach	15 - 61 mm mm
Innen	
Abmessungen	Außenseite: 94 x 32 x 41 mm (L x B x T), Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T) mm
Anzahl Zyklen/Batterie	50.000
Artikel-Kurzbezeichnung	ZL-LA-SP-10-2k





Art.-Nr. 501539 Seite 2 von 3

Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security 2K

Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR2
Breite Außenseite	32 mm
Breite Innenseite	38 mm
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss (kein Freilauf)
Elektronik	Standard protokollierend 2k
Ereignisspeicher	1000
Farbe	Edelstahl
Jahresprofile	6
Kombi-Code	Nein
Komfortverriegelung	Ja
Lesertyp	Chipschlüsselleser
Länge Außenseite	94 mm
Länge Außenseite	96 mm
Längenanpassung Material	ja, durch Ablängen der Achse stufenlose Anpassung
	Zinkdruckguss
Max. Anzahl Schließmedien	2000
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Außen	
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Innen	
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Außen	
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Innen	
Nettogewicht	0,646 kg
Notstromversorgung	ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Permanent Zutritt	Ja
Programmierung	Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ACS
Schutzart IP Außen	44
Schutzart IP Innen	44
Signalisierung	Akustisch
Spannungsversorgung DC	3 V
Sprache Anleitung	
Sprache Americans	DE
Sprache OSD	DE Deutsch



ZL Standard Protokoll Security 2K

Art.-Nr. 501539 Seite 3 von 3

Technische Daten - ZL Standard Protokoll Security 2K

Tiefe Außenseite (inkl. Knauf)	41 mm
Tiefe Innenseite (inkl. Knauf)	49 mm
Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -10/ 60, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Wochenprofile	30
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	Nein